

# 以太网电缆abs1503kd24河南三博

产品名称	以太网电缆abs1503kd24河南三博
公司名称	河南三博电子科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:nexans 型号:abs1503kd24
公司地址	郑州市中原区颍河路76号院颍河港湾11号楼2单元10层1004号
联系电话	0371-55365505 18937100499

## 产品详情

ABS1503KD24

ABS1503KD24 ET2PF870 法国耐克森 NEXANS 线缆

用于四同轴连接器用数据传输电缆，

法国耐克森ABS1503KD24 ( ET2PF870 ) 法国耐克森 ( NEXANS ) 线缆

ABS 1503 KD 24

屏蔽4芯线

24 AWG 100 欧姆

应用：高速数据传输 – 以太网 – 100Mbit/s和飞行娱乐设施

产品结构：

1 : 19 x 0.13mm镀银铜绞线24 AWG

FEP绝缘

直径= 1.40mm ± 0.05mm

颜色 : 蓝色-红色-黄色-绿色

2 : 本色FEP填芯

3 : 绕包带

4 : 0.10mm镀银铜线编织

直径= 3.90 ± 0.15mm

5 : 可用激光打印标志的透明蓝色FEP护套

直径= 4.40 ± 0.20mm

重量 : 40,28 g/m

技术参数

工作温度 : - 55 ° C up to +125 ° C.

电气性能 :

回路电阻 : 19.2  $\Omega$ /100 m在20 ° C (Max).

绝缘电阻 : 1500 M. $\Omega$  / Km 在20 ° C.

阻抗 : 100 + 15  $\Omega$  从1—100MHz

传输速率 70 %

近端串音 > 68 -15 x log (F) dB从1—100MHz

衰减标称值 :

2.1dB/100 m 在1MHz

4.1dB/100 m 在4MHz

6.5dB/100 m在10MHz

8.2dB/100 m在16MHz

9.3dB/100 m在20MHz

11.7 dB/100 m在31.25 MHz

17 dB/100 m在62.5MHz

22 dB/100 m在100 MH

### 产品详细参数

芯数：4 护套材质：FEP

用途：高速数据传输，军用以太网 最低环境温度：零下55、、、、( )

线芯材质：度银铜 额定电压：100、、、、(kV)

电线最大外径：4.4——4.2(mm) 材料形状：圆线