

轮胎、轮毂超声波清洗机

产品名称	轮胎、轮毂超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:28/40KHz 清洗温度:30-65
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

21世纪，这个高速发展的社会，基本中层人人都有汽车了，汽车最脏的地方是轮胎，每天都在马路上行驶，灰尘非常多，怎样清洗，才能让汽车轮胎像新的一样呢？大多数客户都喜欢去汽车美容店保养自己的爱车，但是汽车美容店清洗就真的那么完美无瑕吗？

（胎蜡）是汽车美容店清洗原料之一，轮胎蜡对轮胎能够起到一定的上光和保护作用，很多洗车点都喜欢最后刷一遍，但是后来发现轮胎慢跑气，整个轮胎都测不出漏点，仔细观察铝合金钢圈内缘，发现坑坑洼洼的很多黑锈，反复刷了肥皂水后确定漏点就在黑锈那里，黑锈外面看不到，只有拆了胎才看得见，最后让工人反复除锈抛光抹油才勉强解决，开始百思不得其解，在洗车时候，看洗车工动作熟练的刷轮胎蜡，才恍然大悟，轮胎蜡（棕榈蜡、硅油、石油类溶剂）本身也是化学制品，顺着胎壁渗透进钢圈内的蜡，其中溶剂成分对铝合金是有腐蚀作用的，最终会损害钢圈！轮胎平均3，4年要换一次的，但钢圈很可能会用到车报废，得失之间大家自己考虑。年限2年以上的车子，经常刷轮胎蜡的可以自己钢圈打开看看。

（柏油清洗剂）一般是比较强的溶剂混合配制成的，会腐蚀轮胎，有一定的伤害，当闻到的刺鼻气味，是溶剂的味道，就是用这样的溶剂，柏油清洁剂溶解掉了柏油。当然，根据相似相溶的理论，柏油的溶剂同样可以溶解车漆。只是因为他对车漆的溶解能力并不强，所以可以小量使用。否则车漆干涩，容易氧化。如果没有清洗干净，残留久了对车漆有一定腐蚀作用，但是比较慢，要注意的是他越久越难清理。

轮胎、轮毂超声波清洗机的清洗优势：清洗效果好，操作简单。它原理空化作用下超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时，液体中产生真空核群泡的现象，在压缩力作用时，真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力，由此剥离被清洗物表面的污垢，从而达到精密洗净目的。一般轮胎的清洗机只要设置好时间下，轮胎就会自动清洗干净，而不需要增加人工的看护，效率高。

轮毂超声波清洗机通过超声波发生器将高于20kh频率的有震荡信号进行功率放大经震动通过清晰介

质中的声辐射。使清洗液分子震动并产生无数微小气泡并在物体表面产生上千个大气压的瞬间高压爆破即空化效应。附着在表面的污物自动剥离。不仅替代了以往传统的人工刷洗，也使得被清洗的工件得到了全方位360度的清洗，这是传统人工刷洗无法达到的清洗效果，表带清洗机特别针对有盲孔死角的工件效果更加显著，这是人工清洗永远也无法达到的清洗效果。且不破坏工件表面。在钢圈的内侧刹车分泵活塞密封垫或复位弹簧上，会出现白色粉末，危险性大，容易造成刹车故障。而威固特超声波轮胎清洗机，没有任何腐蚀性，不会对对车造成任何伤害。

轮胎超声波清洗机参数对比：

内胆尺寸 900*560*900mm

超声波功率 4500w

加热功率 12kw

工作时间 0-30分钟可调

超声波频率 28/40khz