

## 45#无缝钢管 无缝管 45#

产品名称	45#无缝钢管 无缝管 45#
公司名称	天津鑫旺钢联钢铁有限公司
价格	5850.00/吨
规格参数	品名:无缝管 规格:25-426*4-50 材质:45#
公司地址	北辰区北仓道东段南侧（奥都物资商贸中心内）
联系电话	86 022 58266820 15022178882

## 产品详情

品名	无缝管	规格	25-426*4-50
材质	45#	产地/厂家	天津、山东
断面形状	圆形	类型	一般结构管
壁厚	4-50 (mm)	外径	25-426 (mm)
公称通径	通径		

结构用无缝钢管简称结构管。结构管的使用范围包括用于一般结构和机械结构。通常大量用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构中，如用于制作房架、柱、塔吊和各种车辆的构架以及石油开采井架等，不经机械加工便可直接使用。

在横断面相同的条件下，结构用钢管比用方、扁钢和各种型钢的全方位抗弯能力强、刚性好，因为方、扁钢和各种型钢的抗弯能力都具有很强的方向性，但钢管的抗弯能力不但没有方向性，而且单位质量的抗弯能力最强。

今年来，各种规格的低合金高强度结构管在我国很多大型场馆、桥梁、电视塔、高层建筑、工厂厂房等基础设施建设中被广泛采用，不但节约了大量的资金，而且缩短了工期、美化了建筑本体。

结构用无缝钢管，执行标准为gb8162-2008，主要生产牌号有10#、20#、35#、45#、16mn、12crmo、15crmo、12cr1mov等，适用于一般结构、机械结构用无缝钢管。

品种	规格 (mm)		钢级/钢号	执行标准	典型
	外径	壁厚			
结构管	48~1200	5.0~40	20#、35#、45#、q345、q345b、q345c、q345d、q345e、20mn2、30mn2、40mn2、20crmo、30crmo、35crmo、42crmo、	gb/t8162	机加机械零件、网架等。

注：外径457~1200mm为热扩管。

联系人：刘坤（业务经理）

手机：15022178882

联系电话：022-60866677 022-60866699

传真：022-25328669

邮箱：[yesliukun@sohu.com](mailto:yesliukun@sohu.com)

地址：天津市北辰区南麻疸工业园