

# 启通信RS485通讯 双门双向门禁控制器

产品名称	启通信RS485通讯 双门双向门禁控制器
公司名称	深圳市福田区汇通安防器材专业市场启通信经营部
价格	360.00/个
规格参数	品牌:启通信 感应卡识别:刷卡 规格:RS485
公司地址	广东 深圳市福田区 华发北路京华在院4栋京华电子大厦1、2汇通安防器材专业市场A区079号铺
联系电话	86-4008090986 15712145059

## 产品详情

### 双门双向控制器

名称：rs485通讯双门双向门禁控制器

基本参数1、 通讯方式：rs232 rs485 免跳线自适应，9600波特率，最大联网数为n\*256台（注：n表示计算机串口数或者485hub的口数，支持256个串口）；2、

功能描述：可以管2个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡；3、

尺寸：pcb电路板尺寸为160mm长\*106mm宽，控制箱尺寸为273mm\*228mm\*65mm4、 电源指标：12vdc

4-7a，电路板功耗：小于100ma；5、 读卡器输入格式：wiegand 26，可接读卡器数量：4个；6、

可控制门输出：2个，开门延时时间：1-600秒可调；7、 运行环境：温度：-40至70摄氏度

，湿度：10-90%rh，无冷凝；8、

用户注册卡数量：2万张卡权限，记录脱机存储数量：10万条存储记录；9、

停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失；10、 读卡器到控制器最大联机距离：100米，

建议60米内；11、 控制器到控制器最大联机距离：rs232通讯方式：

通讯距离小于13米，建议3米以内。485通讯方式：

总线最长1200米，建议1000米内，增加扩展设备可达3000米。tcp/ip 通讯方式：视网络覆盖范围定

高级参数：1、 报警功能：有，支持门长时间未关闭、非法闯入、胁迫；2、 消防联动：报警联动如果不连接wg2000p扩展板，只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接wg2000p报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能。3、 强制门状态为常开或者常闭功能：有4、

远程开门功能：有5、互锁：支持6、反潜回、防尾随功能：有7、多卡同时验证后开门功能：有8、定时常开门功能：有9、电子地图：有10、紧急关门功能（紧急双闭）：支持11、首卡开门：支持12、外接密码键盘功能（卡+密码，超级通行密码）：支持

本产品的品牌是启通信，感应卡识别是刷卡，规格是RS485，工作电源是12，环境温度是+-25（ ），相对湿度是10（%），卡片存储容量是3000（张），类型是其他