

金属拉伸压制成型油压液压机床Y27-100T

产品名称	金属拉伸压制成型油压液压机床Y27-100T
公司名称	滕州市锻压机床二厂
价格	48000.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:滕州二锻 型号:Y27
公司地址	中国山东滕州市学院中路1号
联系电话	86-0632-5512006 19606390230

产品详情

本系列液压机是通用性压制设备，适用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷（热）挤压金属成型、薄板接伸以及冲压、弯曲、翻边、校正等工艺。本系列液压机除具有上述功能外，顶出缸还具有顶出、延时、自动退回等功能。

机身采用三梁四柱式结构，上梁、工作台通过立柱和紧固螺母、调整螺母结合成一个固定机架；机架精度靠调节螺母调整，具有良好的强度、刚度和精度保持性。上梁、工作台、滑块等大件为钢板焊接件，材料为q235-a；经计算机优化设计，其强度、刚性、结构、防变形性等均满足标准和使用要求，且有充裕的安全系数；采用二氧化碳气体保护焊加手工电弧焊焊接，焊接质量达到标准，并进行回火处理，消除内应力。液压系统：本机有独立的液压动力机构，由泵、电机、阀集成块、油箱、冷却装置等组成，动力机构中包括油液

过滤，液位显示等多种装置。液压系统采用二通插装阀，具有体积小、结构紧凑、流阻小、流量大、动作灵敏、工作可靠、密封性能好、维修方便、使用寿命长等特点。

电气系统：电气控制系统部分采用点动、半自动，可实现定程定压两种工艺方式，压机液体工作压力、滑块行程均可根据工艺需要进行调整，并具备保压功能。本设备采用公频50hz,ac.p3.400v.1n.为主电源。阀用磁铁采用ac220v.为电源。控制用继电器、光栅等采用dc24v.为电源。操作系统可实现调整、半自动二种操作方式。操作相应的功能按钮完成相应的动作，每按一次按钮完成相应动作的一次点动，主要用于设备调整及更换模具时。半自动：按压工作按钮，完成一次工艺循环。滑块行程由行程控制装置调整。主缸由远程调压阀进行调压。

安全装置：发生异常时，按“急停”按钮，电机停止运行。和其它动作停止运行。电机控制部分有热保

护器、断路器等装置，保护电机过载免受损坏及过流短路保护。主缸下腔控制块设有防滑下落装置及安全阀，滑块可静止在任意位置，防止滑块失控下滑。超载保护：液压系统回路设有安全阀，油压超过设定值时液压系统自动溢流限压，保护设定值可调，确保压机不会超载工作。超压保护：电接点压力表时刻显示主缸上腔压力，达到设定压力停止工作，有效起到超压保护作用。质保及售后服务1供方提供符合标准的、并且是先进的和安全可靠的优质设备和服务，以满足需方要求。2供方义务提供技术咨询、培训人员等服务。3设备质保期限12

个月，时间从终验收日起计算，“质保”期内非操作不当出现质量问题，供方接到需方

通知立即做出回应，电话解决不了派人24小时到达需方厂内处理解决。4质保期过后继续对设备进行服务，以优惠价收取材料零件费用。

我厂专业生产各种规格型号油压机，四柱、单柱、龙门系列，及校直机，特殊要求可以定做，30年品质值得信赖。

本产品的类型是液压机，品牌是滕州二锻，型号是Y27，主电机功率是11（kw），重量是5500（kg），公称压力是1000（kn），滑块行程是400（mm），行程次数是15（次/min），工作台尺寸是600（mm），喉口深度是300（mm），动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是质保1年