

WES-600B数显式液压万能试验机-

产品名称	WES-600B数显式液压万能试验机-
公司名称	济南航瑞精密机械有限公司
价格	36960.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:航瑞 型号:WES-600B
公司地址	山东 济南市槐荫区 美里北路黄河工业小区28号
联系电话	53181251363 18668952203

产品详情

wes-600b数显式液压万能试验机

简介

主机为两立柱、两丝杠、油缸下置式，拉伸空间位于主机的上方，压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。测力仪表采用高清液晶显示屏，实验数据方便直观。

wes-600b数显式液压万能试验机

传动系统

下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动，实现拉伸、压缩空间的调整。

wes-600b数显式液压万能试验机

液压系统

油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路，流经高压滤油器、送回油阀，进入油缸。测力仪表通过传感器采集分析数据，显示时时力值，试验员通过送油阀控制流量，实现试验力速率的快慢。

wes-600b数显式液压万能试验机

测力系统

I 支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验；

I 手动调整送回油阀，操作简洁灵活；

I 支持试验参数自定义；

I 电子测力，液晶显示试验力时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力；

I 查询试验结果灵活方便；

I 配有微型打印机。

wes-600b数显式液压万能试验机

安全保护装置

当试验力超过最大试验力的3%时，过载保护，油泵电机停机。

当活塞升起达到上极限位置时，限位保护，油泵电机停机。

当横梁下降达到设定位置时，限位保护，减速机停机。

wes-600b数显式液压万能试验机

主要性能技术指标

最大试验力 (kn)	600
试验力测量范围	4%-100%
试验力示值相对误差	< 示值的 $\pm 1\%$
最大拉伸试验空间 (mm)	650
压缩空间 (mm)	430
活塞行程(mm)	200
立柱间距 (mm)	440
圆试样最大夹持范围 (mm)	13- 40
扁试样最大夹持厚度 (mm)	0-30
扁试样最大夹持宽度 (mm)	75
压盘尺寸 (mm)	160mm
弯曲支点两点间最大距离 (mm)	300
弯曲支滚宽度 (mm)	140
夹紧方式	液压自动夹紧
主机外形尺寸 (mm)	750*600*2250
油源控制台尺寸 (mm)	1100 × 750 × 1000
电机总功率 (kw)	2
总重量 (kg)	1900

本产品的加工定制是是，品牌是航瑞，型号是WES-600B，类型是数显式万能试验机，测量范围是4%-100% (kN)，精度是1级，调速范围是1-150 (mm/min)，最大负荷是600 (kN)，拉伸空间是650 (mm)