# 钢绞线万能试验机微机屏显液压万能试验机

产品名称	钢绞线万能试验机微机屏显液压万能试验机
公司名称	济南友创试验机有限公司
价格	62000.00/个
规格参数	品牌:济南友创 型号:WEW-1000B 类型:液压式拉力试验机
公司地址	山东济南市济南市长清区经十西路滨河华庭北20 0米
联系电话	86 0531 87210977 18963095922

## 产品详情

微机屏显万能试验机

wew-1000b

技术方案书

#### 一、简介

wew-1000b型本机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验,增加剪切附具可做剪切试验。本机配有计算机、打印机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件,可以准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。试验结果可以查询和打印(力-位移,力-变形,应力-位移,应力-变形,力-时间,变形-时间)六种曲线及相关试验数据,具有软件自检功能,能自诊断故障,详见软件说明。是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。

#### 二、方案描述

### 1、主机

主机采用油缸下置式主机,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。整机如图一所示:

### 图一 外观示意图(以实物为准)

2、传动系统

下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动,实现拉伸、压缩空间的调整。

3、液压系统

油箱内的油经过过滤油网被吸入油泵后,经油泵的输油管送到送油阀内,当送油手轮关闭时,由于油压作用而将活塞推开,油从回油管流回油箱,当送油手轮打开时,则油液经由油管进入工作油缸内,再通过压力油管经过回油阀体流回油箱。

- 4、 控制系统
- 4.1 功能简介
- I 支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验;
- 上 支持开放编辑试验、编辑标准和编辑步骤,并支持导出导入试验、标准和步骤;
- I 支持试验参数自定义;
- I 采用开放式的excel报表形式,支持用户自定义报表格式;
- 查询打印试验结果灵活方便,支持打印多个试样,自定义排序打印项目;
- I 程序自带强大试验分析功能;
- 日 程序支持分级管理两级(管理员、试验员)用户管理权限;

本产品的品牌是济南友创,型号是WEW-1000B,类型是液压式拉力试验机,测量范围是2%-100%(KN),测量精度是一级精度,最大负荷是1000(KN),拉伸空间是620(mm),拉伸速度是0.01-500(mm/min),加工定制是是