CDQ2B63-30DMZ薄型气缸

产品名称	CDQ2B63-30DMZ薄型气缸
公司名称	广州市凯动达贸易有限公司
价格	265.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:CDQ2B63-30DMZ 种类:薄型气缸
公司地址	广州市白云区石门街鸦岗村南便五巷14号二楼之二
联系电话	15915829066

产品详情

广州市凯动达贸易有限公司专业代理销售smc、festo/费斯托、airtac/亚德客气动元件，代理种类超过10300种，型号规格多达540000个，产品系列广泛，适合各类大小规模工厂使用，目前是全国最大的自动化工程公司之一.公司坐落于广州市白云区，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵公司开展多方面合作。公司秉着‘优良的品质，良好的信誉，低廉的价格，周到快捷的服务和售前售后的技术支持’的经营理念。汇集了中国、香港、台湾等三地的价格及库存优势。货期稳定，价格具有竞争力。

技术参数：↓

→去首页看看

一、气缸的选择1、类型的选择根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。2、安装形式根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。3、作用力的大小即缸径的选择。根据负载力的大小来确定气缸输出的推力和拉力。一般均按外载荷理论平衡条件所需气缸作用力，根据不同速度选择不同的负载率，使气缸输出力稍有余量。缸径过小，输出力不够，但缸径过大，使设备笨重，成本提高，又增加耗气量，浪费能源。在夹具设计时，应尽量采用扩力机构，以减小气缸的外形尺寸。引导活塞在其中进行直线往复运动的圆筒形金属机件。工质在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能；气体在压缩机气

缸中接受活塞压缩而提高压力。涡轮机、旋转活塞式发动机等的壳体通常也称“ 气缸 ”。一、气缸的选择1、类型的选择根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。2、安装形式根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。3、作用力的大小即缸径的选择。根据负载力的大小来确定气缸输出的推力和拉力。一般均按外载荷理论平衡条件所需气缸作用力，根据不同速度选择不同的负载率，使气缸输出力稍有余量。缸径过小，输出力不够，但缸径过大，使设备笨重，成本提高，又增加耗气量，浪费能源。在夹具设计时，应尽量采用扩力机构，以减小气缸的外形尺寸。4、活塞行程与使用的场合和机构的行程有关，但一般不选满行程，防止活塞和缸盖相碰。如用于夹紧机构等，应按计算所需的行程增加10～20㎜的余量。5、活塞的运动速度主要取决于气缸输入压缩空气流量、气缸进排气口大小及导管内径的大小。要求高速运动应取大值。气缸运动速度一般为50～800㎜/s。对高速运动气缸，应选择大内径的进气管道；对于负载有变化的情况，为了得到缓慢而平稳的运动速度，可选用带节流装置或气—液阻尼缸，则较易实现速度控制。选用节流阀控制气缸速度需注意：水平安装的气缸推动负载时，推荐用排气节流调速；垂直安装的气缸举升负载时，推荐用进气节流调速；要求行程末端运动平稳避免冲击时，应选用带缓冲装置的气缸。气缸的选型程序1：根据操作形式选定气缸类型：气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式程序2：选定其它参数：1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定2、选定气缸行程工件移动距离3、选定气缸系列4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环7、选定气缸配件包括相关接头气缸的安装：根据气缸的安装件的安装形式，可分为可拆式和固定式气缸。根据气缸安装形式可分为固定式、摆动式、嵌入式、回转气缸四种。（1） 气缸安装前，应经空载试运转及在1.5倍最高工作压力下试压，运转正常和无漏气现象后放可使用。（2） 汽缸接入管道前，必须清楚管道内赃物，防止杂物进入汽缸内。（3） 在行程中载荷有变化时，应使用输出力充裕的气缸，并附加缓冲装置。（4） 缓冲气缸在开始运行前，先把缓冲节流阀拧在节流两较小的位置，然后逐渐开大，直到调到没，满意的缓冲效果（5） 不使用满行程，特别是当活塞杆伸出时，要使用活塞杆与缸盖相碰。否则，容易引起活塞杆和外部连接处的载荷集中。气缸安装形式应根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。有特殊要求时，应选择相应的特种气.

其它型号↓

cdux20-10d cdux20-25d cdux20-50d cdux32-30d cdux32-50d cdu10-10d cdu10-10s cdu10-10t cdu10-12t cdu10-15d cdu10-15d-xb13

cdu10-15s cdu10-15t cdu10-20d cdu10-25d cdu10-30d cdu10-35d cdu10-35d-xc19 cdu10-40d cdu10-45d-xc19 cdu10-5d cdu10-5d-xb9

cdu10-5s cdu10-5t cdu10-50d cdu10-55d-xc19 cdu10-60d cdu10d-e5314-15 cdu10d-e6675-35 cdu10d-e7172-20 cdu10d-e7387-10

cdu16-e4025-30 cdu16-e4222-50 cdu16-01-80481 cdu16-10d cdu16-10s cdu16-10t cdu16-15d cdu16-15t cdu16-20d cdu16-25d cdu16-

30d cdu16-30d-xb6 cdu16-35d-xc19 cdu16-40d cdu16-45d-xc19 cdu16-5d cdu16-5s cdu16-5t cdu16-50d cdu16-60d cdu16d-e8036-30

cdu16d-e8710-5 cdu16d-e9103-35 cdu16d-t2261-27 cdu16d-t2312-5 cdu1660dci6795i cdu1660dci67951 cdu20-10d cdu20-10s cdu20-

10t cdu20-100a cdu20-100d cdu20-15d cdu20-15s cdu20-15t cdu20-20a cdu20-20d cdu20-25 cdu20-25a cdu20-25d cdu20-25s cdu20

-30a cdu20-30d cdu20-30d-xb6 cdu20-35d cdu20-35d-xc19 cdu20-40a cdu20-40d cdu20-45d-xc19 cdu20-5d cdu20-5s cdu20-50a

cdu20-50d cdu20-50d-xb9 cdu20-60d cdu20-70a cdu20-70d cdu20-70d-xc19 cdu20-75d cdu20-75d-xc19 cdu20-80a cdu20-80d cdu20-

85d cdu20-85d-xc19 cdu20-90d cdu20-90d-xc19 cdu20d-t1032-15 cdu20d-t1656100 cdu25-10d cdu25-100a cdu25-15d cdu25-15s

cdu25-20a cdu25-20d cdu25-20d-xb13 cdu25-25d cdu25-30a cdu25-30d cdu25-40a cdu25-40d cdu25-45d cdu25-45d-xc19 cdu25-5d

cdu25-50a cdu25-50d cdu25-60a cdu25-60d cdu25-65d-xc19 cdu25-70a cdu25-75d-xc19 cdu25-90a cdu25d-e5622-65 cdu25d-e6217-45

cdu25d-e7383-50 cdu32-10d cdu32-10s cdu32-100a cdu32-15d cdu32-15s cdu32-20a cdu32-20d cdu32-25d cdu32-30d cdu32-35d-xc19

cdu32-40d cdu32-5d cdu32-50a cdu32-50d cdu32-60d cdu32-70d cdu32-80a cdu32-90a cdu32d-e6255-35 cdu6-e4587-40 cdu6-10d

cdu6-10s cdu6-10t cdu6-15d cdu6-15s cdu6-20d cdu6-25d cdu6-30d cdu6-35d-xc19 cdu6-40d cdu6-5d cdu6-5s cdu6-5t cdu6-50d

本产品的品牌是SMC，型号是CDQ2B63-30DMZ，种类是薄型气缸，缸径是63（mm），气缸数是6，理论作用力是4--44（N），最大负荷是参考资料（N），最大力距是参考资料（Nm），重量是0.64（kg），最低使用压力是0.05MPa，适用范围是自动化设备，使用流体是空气，加工定制是否，最高使用压力是1.0MPa