

饮水机内胆超声波清洗机

产品名称	饮水机内胆超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:28/40KHz 清洗温度:30-65
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

现如今不管是在公司、商场、各大服务型站点、家居等场所，饮水机都成了我们赖以生存的一项必备品。饮水机随烧随热，干净卫生，成为大家中意他的最主要原因。可饮用水食品安全的标准始终让人担心，经常使用的饮水机的大伙儿都知道，饮水机如果一月不洗，在其入水口的漏斗处便会结生各种藻类，也就是我们摸起来很润滑的东西，这是由于我们只知道更换桶装水，却忽略了饮水机里的内胆中会存有大约一千毫升的水，在更换水桶的时候，这些水并没有被完全排干净，这些水在饮水机里滋生各种细菌，影响我们的身体健康。因此，人们在使用饮水机的过程中，应该时常清洗内胆。

威固特饮水机内胆超声波清洗机的结构设置是由抛动电机通过偏心轮带动连杆上下运动，从而实现抛动架带动洗篮在清洗槽内作上下运动。运行稳定性好，噪声小。清洗过程中工件作均匀地抛动，可以增加工件与液体的磨擦，有利于表面污垢迅速脱落，清洗效果明显。并且省电、不占空间、节约成本！使工件焕然一新，如添新装！

另外，我们威固特超声波清洗机还可以做到以下几点

一、可按客户要求的不同工艺特别设计：

清洗工作程序可分段使用，可设定并能自动调节控制，超声波清洗以其“空化效应”所导致的无孔不入、无缝不钻、无微不至的独特优势为除锈、除垢、去油污、除菌提供了现代清洗工艺手段。本公司产品采用了全数字式技术，数显时钟控制、数显功率可调、数显低频调制。

二、主要参数：

- 1、整机外形尺寸：根据客户实际情况定做。
- 2、可以改善塑料表面的质量。

- 3、有效去除微米单位的粒子，让你免除清洗不干净的后顾之忧。
- 4、耗水量：0.5~2.5t/h。（水可循环利用）
- 5、使用的洗涤剂：金属洗涤剂、除油剂、除蜡水（一定量配比）
- 6、使用水质要求：自来水（软水）、纯水。
- 7、清洗效率：根据实际情况而定做，具体尺寸和参数也随之有所不同。

三、工作原理：

超声波清洗机主要由槽体、超声波发生器（控制箱）和超声振子等部分组成，其中槽体的主要作用是溶解清洗液和将要清洗的器件，超声波清洗发生器发出的高频震荡信号，通过换能器转换成高频机械震荡，使之在清洗液中散播，使液体发生空化作用，而产生数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波传播过程中形成的负压区成型、生长，在正压区迅速闭合。此过程可产生超过1000个大气压的瞬间高压，且连续不断，称之为“空化效应”。就像一连串爆炸，不断冲击物体表面及缝隙中，从而达到全面清洗的效果。