尼龙树脂超高压液压软管

产品名称	尼龙树脂超高压液压软管
公司名称	景县振东橡塑制品有限公司
价格	35.00/个
规格参数	材质:尼龙 用途:广泛 厂家(产地):景县
公司地址	河北省衡水市景县张戈侯橡塑辅导基地
联系电话	0318-8028003 13031821935

产品详情

超高压软管有以下四种特性：

1.四层设计，其中两层为高强度钢丝编织层，塑料包层的尼龙软管。

2.用于要求严格的场所，4倍安全系数。

3.重量轻，体积小，可弯曲半径大 。

4.压力下体积膨胀小。

在选择软管时，应根据特定应用场合而选择合适的软管、接头和软管总成。

考虑的因素有：软管的类型、软管的尺寸、软管的长度、系统工作压力、系统的流体以及使用的环境、选择请参照产品标准。 软管总成的扣压软管的接头有多种多样，应根据不同类型的软管选择不同的接头。

注意：软管分需剥外胶与不需剥外胶两种类型。接头也不一样，需剥外胶类型的接头套的沟槽不要太锋利，否则会损伤软管的增强层。正确扣压接头，对软管总成的安全和正常工作是至关重要的。 接头的类型很多，要选择适宜的接头，接套设计要标准、合理。锋利的沟槽、不规范的尺寸会扣断钢丝增强层。接头扣压时，应根据软管的内径及外径确定扣压量。

本产品的材质是尼龙，用途是广泛，厂家(产地)是景县，温度是110度，硬度是1.8，工作压力是50mpa