

Airtac回转气缸HRQ50R

产品名称	Airtac回转气缸HRQ50R
公司名称	上海达缆自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AAirTac/亚德客 型号:HRQ50R 种类:普通气缸
公司地址	上海上海市嘉定区方德路1858号
联系电话	86 021 61844888 13651789392

产品详情

安装与使用： 1. 工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸；2. 在高温或者腐蚀条件下，应选用相应的耐高温或者耐腐蚀的气缸；3. 在湿度大，粉尘多或者有水滴，油尘，焊渣的场合，气缸应采用相应的保护措施；4. 气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内；5. 气缸使用介质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用；6. 气缸在工作过程中所受侧向载荷不应超过允许值，以维持气缸的正常操作和使用寿命；7. 在低温环境下应采取抗冻措施，防止系统中的水份冻结；8. 气缸拆下长时间不用，应注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，由于产品制作与导向精度高，请不要自行拆卸气缸固定块或气缸盖

本产品的品牌是AAirTac/亚德客，型号是HRQ50R，种类是普通气缸，动作方式是双作用，缸径是10（mm），标准行程是25（mm），气缸数是10，最大行程是100（mm），理论作用力是10（N），最大负荷是1（N），最大力距是2（Nm），接管口径是3（mm），温度范围是1，适用压力是2，重量是2（kg），接管螺纹是1，速度范围是3，规格是HRQ50R