

闭门器超声波清洗机

产品名称	闭门器超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:28/40KHz 清洗温度:30-65
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

闭门器主要用在商业和公共建筑物中，但也有在家中使用的情况。它们有很多用途，其中最主要的用途是使门自行关闭，来限制火灾的蔓延和大厦内的通风。闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器，当门开启后能通过压缩后释放，将门自动关上，有象弹簧门的作用，可以保证门被开启后，准确、及时的关闭到初始位置。今天威固特推荐的是闭门器超声波清洗机（主要是冲洗闭门器缝隙的油污）。

描述闭门器超声波清洗机：

- 1.全进口加厚不锈钢结构，耐酸耐碱，美观耐用。
- 2.采用美国高“q”值换能器与西德粘结工艺，超声输出功率大。
- 3.设置溶剂加热与温度自动恒温装置，温度控制范围0~110 。
- 4.使用溶剂为水基溶剂，无污染。
- 5.频率自动追踪线路，使负载变化而超波输出一致。

闭门器超声波清洗机原理：

超声波清洗是通过超声波换能器转换成高频震荡而传播到清洗液中去的，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体产生数以万计的小气泡。这些小气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长，而在正压区迅速闭合，这种现象称为“空化效应”，气泡在闭合时可产生1000个大气压的瞬间高压，就像一连串的小“爆炸”不断的冲击工件表面，使工件表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到清洗工件的目的。

闭门器超声波清洗机优点：

超声波清洗效果好，清洁度高，清洗速度快，不需人手接触清洗剂，安全可靠，对缝隙、凹凸面、深孔处亦可清洗干净，对工件表面无损伤，节省热能、清洗剂、场地和人工等。

闭门器超声波清洗机主要性能特点与技术参数：

- 1、可清洗复杂结构,除去内外表面的油污、积碳、胶质及其它污物。
- 2、缩短清洗时间,降低生产成本。
- 3、采用最新idbt超声波电源技术、强劲有力。
- 4、控制电柜与主机分开设计,操作安全。