

气动交流点焊机 (DTN-100KVA)

产品名称	气动交流点焊机 (DTN-100KVA)
公司名称	佛山市南海峰德义机电设备有限公司
价格	14800.00/个
规格参数	品牌:峰德义 型号:DTN-100KVA 最大焊接厚度:4.5+4.5 (mm)
公司地址	广东省佛山市南海区罗村镇街边茶亭工业区
联系电话	0757-81695588 13709608588

产品详情

1.交流气动点焊机介绍：利用焊接变压器使380v电源电压变为低压（小于等于10v),输出低压强电流后，再经电极送至被焊工件的接触部位，使接触部位产生高温电阻热，并在压力作用下达到熔接效果。

2. 机器特点和优势介绍：

1) 多种型号可选，25kva-200kva;可根据客户所焊工件定制机器和夹具；

2) 厂家直供，价格最优；

3) 变压器采用全紫铜制作，出力强大；

4) 气动加压，压力可调；

5) 微电脑控制系统：焊接时间和焊接电流连续可调；

6) 可单点焊接或连续焊接；

7) 安全快捷环保，无需焊料，耗能少效率高，操作简单；24v低压控制，符合国家安全标准，最短焊接时间仅需0.02秒；

8) 先进的控制系统，采用上海国龙tcw-33ei单脉冲焊接控制器，对特殊材料可做预热，整形，回火处理，避免因电流分流而造成的虚焊，脱焊等，保证焊接质量；

9) 适合焊接板材，线材，不锈钢，低碳钢，镀锌钢等；

10) 适用于多个行业如五金，灯饰，家电，汽车，金属结构等。

焊接工件图片展示：机器图片：

欢迎来电咨询！

本产品的品牌是峰德义，型号是DTN-100KVA，最大焊接厚度是4.5+4.5（mm），电流是交流，动力形式是高周波，负载持续率是50%（%），控制方式是自动，频段是高频，驱动形式是气动，样式是立式，用途是焊接，作用原理是电阻焊，作用对象是金属，焊接方式是压力式，焊接原理是电阻焊，加工精度是精密，工作形式是点焊，额定容量是100