

美国万能焊条305（高拉力钢用合金）可送货

产品名称	美国万能焊条305（高拉力钢用合金）可送货
公司名称	天津铸桥焊材销售有限公司
价格	480.00/个
规格参数	品牌:万能 型号:305 产地:美国
公司地址	天津市河北区庆安街
联系电话	022-27056616 13072226552

产品详情

美国万能焊条305（高拉力钢用合金） 高强度为焊接脏或含杂质的各种铸铁而专门设计的焊接合金，焊缝条305（高金属高抗裂、易加工。常用于维修焊接钢、灰口铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁的焊接及至相互间的焊接。	b 415 mpa	35%
mg300 通用的铝青铜电焊条，常用于铝青铜、钢、黄铜以及铜的连接和表面处理。具有优秀的抗腐蚀和抗摩擦磨损性能。常用于发动机、轮船推进器、泵、阀门、轴孔、叶片等的焊接修复。	b 690 mpa	25%
mg390 用于连接与装配的高纯度铜电焊条，与铜具有的抗腐蚀性和热导率相匹配，用于铜和铜合金的堆焊和制作如电气设施、脱氧的铜零件、包铜钢、包铜铸铁等等。	b 215 mpa	35%
mg400 通用的用于弧焊和气焊的焊条，在低电流下具有极稳定的电弧，非常适合户外使用。焊缝具有优异的抗腐蚀性和颜色搭配。常用于铸铝件堆焊、铝缸、铝管等。	b 173 mpa	.
mg470 高强度、高流动性的铝焊料，低的工作温度可防止变形，良好的颜色匹配，常用于铝的连接、生产和表面硬化。如铝和锌基模具铸件等	b 270 mpa	.
mg500 极易使用，特别适合难焊位置。可用于薄壁、及不同厚度、不同级别钢的焊接，以及管道的带水焊接。杰出的少飞溅、自浮升渣能力。	b 586 mpa	0.2 510 mpa
mg506 高强度、全方位电焊条，用于极不干净的钢，多层焊接无须清理焊渣，常用于量具钢、管道焊接、建筑设备等	b 590 mpa	0.2 475 mpa
mg530 高强度、低氢焊条，用于高强度、细密碳钢。杰出的延展性，易切削，常用于焊接t-1、hy-80、hy-90、hy-100、sss-100等	b 830 mpa	0.2 720 mpa

mg540	专用于问题钢的氢可控的电焊条。提供密实的、无裂缝的焊缝，具有良好的延展性。全方位、低电流、常用于富含硫、磷等难焊钢材的焊接。	b 590 mpa	0.2 500 mpa
mg543	优质低合金，高强度电焊条，优秀的抗低温冲击特性（ impacts 43 ft.lbs@-40 ）。易操作，高抗裂。	b 620 mpa	0.2 460 mpa
mg570	高效能开槽割条，电弧冲力大，易控制凹槽的大小和深度。具有优异的一次印模性能和除焊渣性能。也适用于切割和穿孔。广泛用于碳钢、铝、不锈钢、铸铁、铸钢以及铜合金等。	.	,.
mg600	通用性极广的高强度cr-ni电焊条，几乎可以焊接各种常用钢，可满足最苛刻的要求，常用于如工具钢、模具钢、钒钼弹簧钢、弹簧钢、以及未知钢等，也常用于接口尺寸不一致的钢。具有优秀的可焊性、抗裂性、塑性、韧性。	b 855 mpa	0.2 710 mpa
mg610	适用于各种不锈钢的耐热、耐腐蚀焊接合金，耐热温度高达1200 ，特别适合于焊接310、314、410、430和近似的不锈钢。常用于熔炉零件、钢水包、高温风机叶片、热处理容器、化工反应器等。	b 689mpa	0.2 448mpa
mg650	高级、超低碳cr-ni不锈钢电焊条。具有良好的抗腐蚀和抗热裂性。镜面一样可抛光的焊缝，特别适合于302、304、304l、308、308l以及347等不锈钢。常用于化工设备、食品设备、锅炉、厨房设备、管道及配件等	b 586mpa	0.2 427mpa
mg660	高级、超低碳cr-ni-mo不锈钢焊条。理想用作要求具有抗腐蚀、抗热裂碎钢的保护层，镜面一样可抛光的焊缝。特别适用于302、304、304l、308、308l以及316l等不锈钢的焊接。常用于奶制品设备、化工设备、造纸设备、罐、管及配件等	b 607mpa	0.2 470mpa
mg690	通用的镍基焊条，常用于高热、低温场合及各种难焊钢。高沉积率和良好的延展性。具有优异的高温强度和抗氧化能力，适用工作温度为-260 -----900 。常用于不同金属、镍合金以及钢材（包括不锈钢）的焊接,如热处理设备、低温设备等。	b 590mpa	0.2 330mpa

为了确保能购买到正品的万能焊条，敬请留意以下事项：

- 1). 认明厂家。万能焊条是美国itw集团全资附属公司-----万能有限公司(magan industrial co.limited)生产的，它除生产标牌为[magna]焊条外，并无生产其它标牌的焊条。
- 2). 认明商标[magna]，并对应您所购买的品种，如 magna 303（万能303）、magna 770（万能770）、magna 777（万能777），防止串冒。
- 3). 认明包装。万能焊条是黄色塑胶盒真空包装，只有2kg/盒和4kg/盒；焊丝为灰色长塑胶筒包装（大约1米）。
- 4). 购买时索要随货同行有对应批号的<<产品质量合格证明书>>。

本产品的品牌是万能，型号是305，产地是美国，类型是合金钢，材质是高强度钢，焊芯直径是3.2-4.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是3.2-4.0（mm），长度是350-400（mm），焊接电流是120（A），

电流幅度是70-220 (A) , 工作温度是300 () , 适用范围是铸件耐磨件耐腐件耐高温 , 硬度HRC是25 , 加工定制是否