

自来水厂用一级石英砂滤料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 自来水厂用一级石英砂滤料 |
| 公司名称 | 巩义市嵩阳净水材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤 |
| 公司地址 | 河南省巩义市夹津口工业园区 |
| 联系电话 | 19303880265 19303880265 |

产品详情

【石英砂滤料】水处理常用规格：0.5 - 1.0mm、1 - 2mm、2 - 4mm、4 - 8mm、8 - 16mm、16 - 32mm、32 - 64mm等。

【石英砂滤料】其它规格：40 - 70目、80 - 120目、100 - 200目等。 【石英砂滤料】包装和贮存：1、石英砂滤料为塑料编织袋包装，每袋净重50公斤。

2、石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放，更不宜与其它有毒物品和污染物一起堆放

石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用*广泛、量*大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（cj/t43-1999）标准。加工有精制石英砂滤料，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。

什么是石英砂滤料

采用天然的石英矿石，经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状，纯白色，具有机械强度高、截污能力强、耐酸性能好等特点。

【石英砂滤料】是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂。

【石英砂滤料】具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

【石英砂滤料】分类及应用领域

石英砂滤料作为过滤料的应用，石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。石英砂滤料主要可分为以下几类：1.普通石英砂滤料：主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

2.精制石英砂滤料：用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。石英砂滤料通过so9001-2000质量体系认证。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中sio₂增量不超过2mg/l。

【石英砂滤料】常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32mm

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温，类型是高效，品牌是德源，吸附率是***（%），抗压力是***（kgf），密度是**（g/cm³），孔隙率是43（%），磨损率是0.03，硬度是7.5，化学成分是氧化硅，盐酸可溶率是0.02（%），规格是1-2mm