

16钻铣床 ZX16铣钻床 年后畅销台钻

产品名称	16钻铣床 ZX16铣钻床 年后畅销台钻
公司名称	滕州市荆河圣工数控机床厂
价格	1600.00/个
规格参数	类型:钻铣床 品牌:圣工 型号:ZX16
公司地址	滕州市 荆河街道韩桥居15巷26号
联系电话	0632-5619379 13963255370

产品详情

小型钻铣床主要参数：

主要技术参数	zx16钻铣床	zx20钻铣床	zx40钻铣床
钻孔最大直径 (mm)	16	20	40
端铣最大宽度 (mm)	30	40	100
立铣最大直径 (mm)	8	10	20
最大攻丝直径 (mm)	10	12	m16
主轴行程 (mm)	85	90	120
主轴端面至工作台距离 (mm)	80-380	70-410	120-550
主轴转速范围 (rpm)	250-3200	250-3200	168-3160
工作台尺寸 (mm)	420x160	500x200	800x240
工作台行程 (mm)	250x120	250x140	400x250
外形尺寸 (mm)	750x580x1100	850 × 780 × 1200	1100 × 1050 × 1100
电动机功率 (kw)	0.55	0.75	1.5
净重/毛重 (kg)	120/150	150/170	410/460

可根据客户要求安装脚踏开关或者倒顺开关，实现攻丝功能。

用途：适用于各种中小型零件加工，特别是有色金属材料；塑料；尼龙的切削，具有结构简单，操作灵活等优点，广泛用于单件或是成批的机械制造；仪表工业；建筑装饰和修配部门。钻铣床是一种中小型通用金属切削机床，即能卧铣，又能立铣。它适用于钻、扩、铰、镗、孔加工；如用圆片铣床、角度铣刀、形成铣刀及端面铣刀，能铣削平面、斜面、垂直面和沟槽等。装上附件立铣头后，可作为多方向的铣削工作。在装上附件分度头后，可作模数 $m=3$ 毫米以下的直齿、锥齿轮及螺旋齿等的铣削工作。由于本机床应用广泛，故适合一般修理与工具车间；单件或小批生产车间使用为宜。

本机床结构是由床身、底座、三角体、工作台和滑座、滑臂回转座、铣头、冷却及润滑、电器系统等九个主要部件组成

床身装在底座上，床身下腹内装主电机。通过一对三角皮带轮传给i轴进入床身齿轮箱，经过六对齿轮传动给主轴，主轴前端为莫氏4号锥孔。即可装置端铣刀柄，亦可装置刀杆，长刀杆另一头支承在挂架的轴承孔内，刀杆支架则装在滑臂的燕尾导轨上。

本产品的类型是钻铣床，品牌是圣工，型号是ZX16，重量是100/150（kg），主电机功率是0.37（kw），主轴转速范围是250-3200（rpm），工作台尺寸是420x160（mm），主轴锥孔锥度是MT2，T型槽数目是2，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年