

CNC龙门数控铣床 龙门加工中心TJ-SP2904B 重型龙门强力切削

产品名称	CNC龙门数控铣床 龙门加工中心TJ-SP2904B 重型龙门强力切削
公司名称	厦门台匠精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	数控机床分类:其他数控机床 品牌:台匠精机 型号:TJ-SP2904B
公司地址	同安区工业集中区同集北路300号兴荣物流园2幢 6号
联系电话	0592-7208958 15105959088

产品详情

—— 产品图片 ——

—— 产品说明 ——

标准配置

工具箱

主轴吹气

中喷主轴、齿轮式铣头、皮带式铣头、zf减速器+直联铣头，订货时须专项

刚性攻牙 注明；

程序储存

加长铣头、直角铣头、万向铣头属特殊配件、主轴端面至工作台面距离标

外挂式手轮 准型及加高型，订货时须专项注明；

三色警示灯

我公司机床随时进行研究改进，更改技术参数及结构变更时恕不另行通知。

防爆工作灯

切削吹所装置

自动滑润系统	选购配置
dnc电脑传送	排屑机
三菱m70系统	新代系统
三轴伸缩护罩	主轴油冷机
全封闭式防护罩	主轴中心出水
电气箱热交换器	zf两段齿轮箱
水平螺栓及垫块	第四轴旋转工作台
操作及维护手册	门立式/刀臂式刀库

机型model	tj-sp2904b(x轴三线轨支撑)			
工作台面尺寸(宽×长)(mm)/working table size(width×length)	2500×4000			
工作台移动方向行程(x轴mm)/table movement direction travel(x-axis)	4000			
主轴滑座移动方向行程(y轴mm)/direction of movement of the spindle slide travel	2900			
主轴上下移动方向行程(z轴mm)/spindle moves up and down direction travel	1000			
龙门宽度(mm)/gantry width	2900			
主轴端面至工作台面距离(mm)/spindle nose to table distance	标配立柱260~1260(可选配整体加高300、350)			
工作台t型槽(数目-尺寸×间距)/table t-slot(number-size×spacing)	12-28×200			
主轴规格(型号/安装直径)/spindle specifications(model/diameter)	bt50/∅190皮带式、bt50/∅190直连			
主轴传动方式/spindle drive	齿轮头/gear head		最高转速3000rpm	
	皮带传动铣头/belt drive head		最高转速6000rpm(皮带轮可选传动比1:1)	
	直联/direct		最高转速6000rpm(可加zf减速器, 减速比1:1)	
xyz轴滚珠丝杆规格/xyz axis ball screw specifications	x:8020;y:6316;z:5010			
xyz轴导轨规格/xyz-axis guide specifications	x轴三条55规格重载滚柱轨,y轴两条55规格重载滚柱轨			
xyz轴伺服电机传动方式及传动比/xyz axis servo motor drive mode and the transmission ratio	xyz轴皮带传动,x轴减速比2.5:1,y轴减速比2:1,z轴减速比2:1		x轴减速器直连	
主轴电机,xyz三相伺服电机推荐/spindle motor,xyz three-phase servo motor recommended	主轴电机:22kw/广义电机;x:40nm;y:30nm;z:40nm		主轴电机:22kw	
xyz三轴快速移动/(mm/min)/xyz axis rapid traverse recommended	x轴:8000(2704b)、5000(2705b);y轴、z轴:5000			
x向护罩支架长度/(mm)/x-guard stent length	/	/	/	/
工作台承重(t)/table load	16	18		20
光机重量约(t)/ray machine weight about(t)	49	52		55

注:数控机床随时进行研究改进,更改技术参数及结构变更时恕不另行通知。

本产品的数控机床分类是其他数控机床，品牌是台匠精机，型号是TJ-SP2904B，售后服务是整机一年保修