

# 台湾建德平面磨床KGS618M低价销售平面磨床

产品名称	台湾建德平面磨床KGS618M低价销售平面磨床
公司名称	净佳机电设备（上海）有限公司
价格	29500.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:台湾建德 重量:700 ( kg )
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场
联系电话	86-02160526482 15102179600

## 产品详情

台湾建德平面磨床kgs618m厂价直销，价格优惠，台湾建德机床厂平面磨床三包一年，售后服务到位

h：左右单轴自动，可依工作需求以手工操控前后及上下进给，操作方便

1. 高刚性铸件体 主机座、工作台、滑座、立柱及机头等各重要铸件体均采用高级铸铁，并经由有限元分析与计算，达到刚性倍增与质量的工程需求，每件铸件均经过内应力消除处理，确保长久不变形，并具极佳的抗弯及抗扭应力，确保机床长时间之研削精度。2. 全支撑之工作台硬轨结构 工作台采全支撑硬轨结构，搭配turcite – b与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下，减低阻尼系数，确保工作台之平稳运行与研削精度。3. 独立式油压系统 单缸驱动式，配合独立式油压系统之设计，使工作台具3-25m/min多段可调之速度与低震动之特性，适合多种用途之加工，选用日本制高质量油封，确保滑动顺畅及使用寿命。4. 高精度之直结式主轴 本公司之每一支主轴完全由台湾建德本厂自行研发与制作，从外管之原料开始至组装(除进口轴承外)，在温控及无尘车间装配，决不外包，正因在这样严格的生产条件下，主轴受温度变化影响小，噪音低及无振动，能够提供多年的服务而不产生问题。本机台并采用直结式主轴之设计，搭配cp4级精密斜角滚珠轴承、v3级低振动马达与动平衡后，直接安装于机头座上，更加强头部之强度，保证主轴之偏转远低于0.002mm.。5. 自动润滑系统 采循环式中心润滑装置，一方面各传动螺杆和滑动面均得到最佳之润滑，另一方面废油回收过滤再循环润滑，不仅环保，也节省润滑油之不必要支出。6. 电气控制系统 专业设计电气控制系统，符合ce安全要求，采用国际知名品牌的电气组件，工作可靠，噪音低，震动小，可靠保证高精度磨削的需要。7. 图型化操作面板 操作面板箱采固定式设计，操控完全集中于操作面板上，符合人体工学；操作面板采图型化设计，功能一目了然，操作简便易学。

项目		单位	kgs-618h
能力	工件台面尺寸(长x宽)	mm	460x150
	工件台最大移动量	左右	mm 475
		前后	mm 185
	工作台面至主轴中心最大距离	mm	380

工作台及前后进给	工作台最大承载重量		kgs	120
	工作台t型槽		mmxn	14x1
	工作台速度		m/min	3-25
	前后手轮进刀	一格	mm	0.01
		一圈	mm	3
		前后自动进给量		mm
上下进给	前后快速量	50 hz	mm/min	-
		60 hz	mm/min	-
	上下手轮进给量	一格	mm	0.005
		一圈	mm	1
砂轮主轴	上下自动进给量		mm	-
	上下快速移动量		mm/min	-
	砂轮尺寸(外径x厚度 x内径)		mm	180x6-20x 31
	主轴转速	50 hz	rpm	2850
马达		60 hz	rpm	3360
	主轴马达		hp	2
	前后马达		hp	-
	上下马达		hp	-
	油压马达		hp	1
	冲水马达		hp	1/8
尺寸重量	吸尘马达		hp	3/4
	机器高度		mm.	1995
	占地面积(长x宽)		mm.	1800x1200
	机器重量(净重/毛重)		kgs.	700/850

台湾建德平面磨床三包一年，价格优惠，售后服务到位，欢迎来电咨询

本产品的类型是平面磨床，品牌是台湾建德，重量是700（kg），主电机功率是2（kw），外形尺寸是1800X1200X1995（mm），加工精度是普通精度，砂轮转速是2850（rpm），最大磨削尺寸是460x150（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是KGS618M，售后服务是整机一年保修