精密半自动外圆磨床 4.24（kw）

产品名称	精密半自动外圆磨床 4.24（kw）
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	主电机功率:4.24（kw） 最大磨削尺寸:500（mm） 型号:MMB1420
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

mm1420普通型（滚针导轨）mm1420精密型（滑动导轨）mmb1420半自动型（滑动导轨）

项目	规格	单位	基本附件
磨削直径范围	@8~200	mm	冷却液箱
最大磨削长度	500	mm	砂轮修整器
磨削孔径范围	18~80	mm	砂轮夹板
最大磨削孔深	125	mm	合金顶尖
头架中心到工作台面距离	125	mm	半缺合金顶尖
工作台面纵向最大移动量	600	mm	夹头
工作台移动速度范围	0.05~4	m/min	双头扳手
工作台回转角度	负5~+9	。	内六角扳手
头架主轴转速	60，85，230，120，170，460	r/min	六角套筒扳手
尾架套筒移动量	25	mm	三角胶带
微调进给	0.00125	mm	支点底座
最大工件重量	40	kg	松卸螺母
砂轮规格	300	mm	j型多契带600*19.2
砂轮最大线速	35	m/s	l型多契带1024*30
砂轮电机功率	3	kw	开式中心架
电机总功率	4.24	kw	闭式中心架
机床重量	2400	kg	
机床外形尺寸	2000×1420×1600	mm	
工作精度	m1420(普通)	mm1420(精密)	mmb1420（半自动）
外园圆度	0.0015	0.001	0.001
外圆圆柱度	0.005	0.005	0.005
外圆表面粗糙度	ra《0.32	ra《0.04	ra《0.04
内圆表面粗糙度	ra《0.63	ra《0.63	ra《0.63

本产品的主电机功率是4.24（kw），最大磨削尺寸是500（mm），型号是MMB1420