

精密半自动外圆磨床 4.24 (kw)

产品名称	精密半自动外圆磨床 4.24 (kw)
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	主电机功率:4.24 (kw) 最大磨削尺寸:500 (mm) 型号:MMB1420
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

mm1420普通型 (滚针导轨) mm1420精密型 (滑动导轨) mmb1420半自动型 (滑动导轨)

项目	规格	单位	基本附件
磨削直径范围	@8~200	mm	冷却液箱
最大磨削长度	500	mm	砂轮修整器
磨削孔径范围	18~80	mm	砂轮夹板
最大磨削孔深	125	mm	合金顶尖
头架中心到工作台面距离	125	mm	半缺合金顶尖
工作台面纵向最大移动量	600	mm	夹头
工作台移动速度范围	0.05~4	m/min	双头扳手
工作台回转角度	负5~+9	°	内六角扳手
头架主轴转速	60 , 85 , 230 , 120 , 170 , 4	r/min	六角套筒扳手
	60		
尾架套筒移动量	25	mm	三角胶带
微调进给	0.00125	mm	支点底座
最大工件重量	40	kg	松卸螺母
砂轮规格	300	mm	j型多契带600*19.2
砂轮最大线速	35	m/s	l型多契带1024*30
砂轮电机功率	3	kw	开式中心架
电机总功率	4.24	kw	闭式中心架
机床重量	2400	kg	
机床外形尺寸	2000 × 1420 × 1600	mm	
工作精度	m1420(普通)	mm1420(精密)	mmb1420 (半自动)
外园圆度	0.0015	0.001	0.001
外圆圆柱度	0.005	0.005	0.005
外圆表面粗糙度	ra 《0.32	ra 《0.04	ra 《0.04
内圆表面粗糙度	ra 《0.63	ra 《0.63	ra 《0.63

本产品的主电机功率是4.24 (kw) , 最大磨削尺寸是500 (mm) , 型号是MMB1420