

钢结构连接板专用钻床 大台面大行程大孔径钻床 数控平面钻

产品名称	钢结构连接板专用钻床 大台面大行程大孔径钻床 数控平面钻
公司名称	济南西马特数控机械有限公司
价格	260000.00/个
规格参数	类型:龙门钻床 品牌:其他 型号:数控平面钻PD2016
公司地址	山东省章丘市官庄镇济王路9001号
联系电话	0531-83809889 18853159506

产品详情

序号	名称	品牌	
1	直线导轨	hiwin	
2	滚珠丝杠	tbi	
3	数控系统	西门子	
4	伺服电机及驱动器	西门子	
5	变频器	西门子	
6	液压阀	atos	
7	油泵	justmark	

8	自动润滑系统	河谷	
9	按钮、指示灯	施耐德	

最大支持8米床身四个动力头，数控平面钻的床身采用焊接技术，钢板通过高温加热，再通过淬火处理，稳固不易变形，让每一位顾客都满意而归

标配：bt40主轴 主轴转速：120-560，变频器无极变速 最大钻孔直径： 50mm

定制：pd1016龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程1000*1600

pd2016龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程2000*1600

pd2020龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程2000*2000

pd2525龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程2500*2500

pd3030龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程3000*3000

pd4040龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程4000*4000

pd5050龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程5000*5000

pd6060龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程6000*6000

pd7070龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程7000*7000

pd8080龙门移动式数控钻床 龙门移动有效行程8000*8000

我们可以根据客户的不同需求定做工作台

我们不仅是注重产品的质量，更注重客户的使用以及售后的服务

您的满意是我们不断的追求

型号		pd16	
最大工件尺寸（长×宽mm）	1件	1600 × 1000	
	2件	1000 × 800	
	4件	800 × 500	
最大工件厚度		最大80（可选100）mm,较薄钢板可以	
夹紧缸个数		12	
最大钻孔直径		50mm	
主轴转速范围（r/min）		120-560，变频无极变速	
机床总功率（kw）		11	
机床外形长×宽×高（mm）		5190 × 4963 × 2780	4800
机床重量（kg）		5000	

一、设备安装调试

- 1、数控平面钻运到贵厂后，安装调试人员根据整体平面布置图和各工位的平面布置图、地基图将各工位设备安装，为设备调试做好准备。生产厂家负责协助。
- 2、安装调试人员由钳工、电工、电气工程师、机械工程师、焊接工程师等组成，根据需要派遣，完成设备的安装、生产、调整生产节拍及焊接质量、操作人员培训、设备验收等工作。

二、培训

预验收之前在生产厂所在地、正式验收之前在用户方所在地，生产方应对用户方操作、维修人员进行免费培训，包括调整作业、故障检查及排除维修、预防性维护及熟悉使用手册、有关文件等。培训计划及要求。

三、数控平面钻验收

- 1、分两次验收，预验收与正式验收。
- 2、预验收在济南西马特进行，双方有关人员参加，验收合格后发货。

3、正式验收在用户工厂进行，双方有关人员参加，验收合格后双方签署正式验收报告。

4、所有验收条件均依据双方同时认可并签订的技术方案书及相关技术文件执行。

四、售后服务

1、数控平面钻质保期自甲方正式验收合格之日起壹年，在保修期内乙方免费提供维修（甲方人为造成重大损坏或重大损坏除外）。

2.乙方资接到故障信息后，1小时内给以电话或者传真答复。如需现场解决故障，乙方售后服务人员将在第一时间，省外48小时）。

本产品的类型是龙门钻床，品牌是其他，型号是数控平面钻PD2016，主电机功率是13KW（kw），外形尺寸是4838X2710X2400（mm），轴数量是多轴，钻孔直径范围是 50mm（mm），主轴转速范围是120-560，变频器无极变速（rpm），主轴孔锥度是BT50，控制形式是数控，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年