

# 小煤气发生炉 小型煤气发生燃煤锅炉 小型煤气高压生活锅炉

产品名称	小煤气发生炉 小型煤气发生燃煤锅炉 小型煤气高压生活锅炉
公司名称	郑州市上街超导节能容器厂
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:郑普
公司地址	荥阳高速公路入口处
联系电话	0371-64903998 13653801058

## 产品详情

小煤气发生炉 小型煤气发生燃煤锅炉 小型煤气高压生活锅炉

单段式煤气发生炉：

单段环保煤气发生炉介绍：

我公司设计制造的环保煤气发生炉，是以空气和水蒸气为气化剂，生产混合煤气的先进设备，该煤气发生炉设备适合气化焦煤、焦炭等燃料，广泛应用于机械、冶金、化工、玻璃、建材、轻工、食品、纺织工业的加热炉窑。

单段环保煤气发生炉性能特点:

单段式煤气发生炉(灰盘式煤气发生炉)为连续制气的全水套结构，来自鼓风机的空气与炉体自产0.29mpa的蒸汽混合成饱和空气作为气化剂，经止回阀通过煤气炉底部进入煤气炉内；块煤经过破碎、筛选，粒度20-50mm，或50-100mm，由煤气炉内产品的煤气经过重力除尘器、旋风除尘器除尘后，通过煤气管道输送至用户。本煤气发生炉主要特点为主体设备投资小、上马快、使用安全方便、操作简单，比直接

燃煤可节省20%燃料。相比直接燃油的热加工炉，使用热煤气后可节省能源经济60%以上。并且有显著的消烟除尘效果，达到环保要求，是热加工系统的重要设备。

单段环保煤气发生炉工作原理：

固体燃料煤炭在汽化物的媒介下气化生成可燃气体，由于汽化物媒体介质为混合物而生成可燃气体为混合形式，故称混合煤气。生成的热煤气经过初级除尘后由输送管道向用气热加工炉喷嘴喷发燃烧，由炉体外围热风道输出的余热风对喷嘴进行增氧助燃，产生高温对热工炉进行加热，达到热工炉所需的热值指标，由于炉内燃烧为气体，所以温度相当均匀。它广泛适用于轧钢炉、退火炉、锻造炉、钢管炉、玻璃炉、熔铝炉、铜材炉、建陶炉等各种热工炉所需温度范围内的各种炉形。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是郑普，型号是50.60.70，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是每小时燃煤5Kg，适用范围是学校医院部队宾馆企业单位，结构形式是立式