

系列振动流化床干燥（冷却）机 饮料干燥机

产品名称	系列振动流化床干燥（冷却）机 饮料干燥机
公司名称	江阴市灵灵机械制造有限公司
价格	25600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:灵灵 型号:3*30型
公司地址	江阴市长泾镇创业园西园路
联系电话	18036013336

产品详情

具体描述:

主要用途 适用于化工、制药、食品、饮料、种籽、矿渣等各行业的粉状颗粒状物料的干燥、冷却、增湿，还可应用于同时进行干燥与冷却与增湿作业。特点1、振动尖是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。2、流动化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却，增湿的制品。3、可调性好，适应面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。4、对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。5、采用全封的结构，有效防止了物料与倾家荡产气的交叉感染，工作环境清洁，可以连续生产。6、机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥设置可节能30%-60%。

工作原理：

医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸等。

食品建材：酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。

还可用于物料的冷却、增湿等。的结构，有效的防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清

结构示意图：

1、加料口2、上盖3、空气出口4、出料口5、底座6、振动电机7、空

气入口8、减振弹9、振床

1、振动给料机2、空气过滤器3、送风机4、蒸汽加热器5、旋风分离机6、引风机7、振动流化床主机8、送风机9、空气过滤器注：配套系统图中为干燥与冷却同时进行，用物料先干燥后冷却。给风方式按用户的需要可变为全送冷风和全送热风，以达到物料冷却或干燥的目的。

技术参数：

型号	床体		外形		振动功率 (kw)	重量 (kg)
	a1	b1	a	c		
3 × 30型	300		890	3505	2 × 0.75	1240
	3000		1830			
3 × 45型	300		1116	5005	2 × 0.75	1570
	4500		1830			
6 × 45型	600		1286	5005	2 × 1.5	1967
	4500		1940			
6 × 60型	600		1286	6510	2 × 1.5	2743
	6000		1940			
6 × 75型	600		1286	8010	2 × 2.2	2886
	7500		1940			
9 × 60型	900		1830	6510	2 × 3	3540
	6000		2110			
9 × 75型	900		1830	8010	2 × 4	4219
	7500		2110			
12 × 75型	1200		2400	8010	2 × 5.5	5223
	7500		2450			
15 × 75型	1500		2850	8010	2 × 5.5	6426
	7500		2570			
18 × 80型	1800		3250	8520	2 × 7.5	8600
	8000		3100			

本产品的加工定制是是，品牌是灵灵，型号是3*30型，适用物料是粉状颗粒状，干燥介质是空气，工作原理是振动，湿物料运动方式是组合式，应用领域是医药化工食品建材，功率是2*0.75 (kw)，外形尺寸是890*3505*1830 (m)，重量是1240 (kg)