

酸雾净化塔，酸雾净化器，空气净化塔，净化器

产品名称	酸雾净化塔，酸雾净化器，空气净化塔，净化器
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:联益 型号:WYB
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

产品详情

该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

特点：

玻璃钢酸雾净化塔采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用frp/pp/pvc等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质构造：

玻璃钢酸雾净化塔分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

用途：

玻璃钢酸雾净化塔可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

规格及技术性能

wyb型酸雾吸收塔分九个规格，性能及有关数据如下：

序号	型号及规格 x h m	外形尺寸 m	净化气体量 m/h	阻损pa	新水补充量 m/h	循环水水量 m/h
1	wyb750	750 x 4844	2200 ~ 2700	196 ~ 294	0.35 ~ 0.45	4.5

2	wyb1000	1000 × 4844	4000 ~ 4950	196 ~ 294	0.64 ~ 0.8	7.9
3	wyb1250	1250 × 4344	6300 ~ 7700	196 ~ 294	1.0 ~ 1.25	12
4	wyb1500	1500 × 5984	3500 ~ 10500	196 ~ 294	1.4 ~ 1.7	17.1
5	wyb2000	2000 × 5984	15000 ~ 18500	196 ~ 294	2.5 ~ 3.0	31.4
6	wyb2500	2500 × 6204	24000 ~ 30000	196 ~ 294	3.9 ~ 4.8	49
7	wyb750	750 × 4844	2200 ~ 2700	196 ~ 294	4.5	
8	wyb1000	1000 × 4844	4000 ~ 4950	196 ~ 294	7.9	
9	wyb1250	1250 × 4844	6300 ~ 7700	196 ~ 294	12	

本产品的加工定制是是，品牌是联益，型号是WYB，工作阻力是1000（Pa），电机功率是2500（w），处理风量是20000（m3/h），净化率是99（%），循环水量是4（m3/h），进风口尺寸是300（mm），排风口尺寸是500（mm），规格是10T