

PVC酸雾净化器,废气净化器

产品名称	PVC酸雾净化器,废气净化器
公司名称	宜兴市建化水处理有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:建化 型号:XS
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇赋村工业园
联系电话	13812211043

产品详情

一、概述

盐酸是一种挥发性很强的液体，酸气对设备、建筑物会产生严重腐蚀，并危害人体健康，酸雾吸收器就是将盐酸贮槽和计量箱的排气接入该设备，通过水喷淋的填料将酸雾吸入水中，达到防止酸雾污染环境的目的。

二、技术特性

设计压力： < 0.1 mpa

设计温度：400c

填料高度：见表

三、主要技术数据表

公称直径m	产品标记	外形尺寸mm										管口尺寸mm				重量kg
		l1	l2	l3	l4	h1	h2	h3	h4	h5	m	dn1	dn2	dn3	dn4	
dn250	xs25	280	211	/	211	50	200	/	610	810	400	21	20	15	/	11.5
dn350	xs35	330	261	/	261	146	280	/	1145	1453	500	40	25	25	/	20.3

dn500	xs50	405	100	/	100	100	330	/	1200	1553	650	40	80	25	/	34.8
dn700	xs70	425	100	100	100	88	338	574	1204	1565	850	40	80	25	150	96.4

四、使用说明（1）酸雾吸收器的酸雾进口与酸贮槽（或计量箱）的排气口用耐腐蚀管道连接成密切系统。酸雾管从吸收器的下部接入，水从吸收器的上部接入，使流水处于常流状态，废水排至中和池内。

（2）开始使用时，先打开进水口及出水口管路上的阀门，当发现有出水时，再打开酸雾进口管路上的阀门。

五、安装注意事项

当设备运至现场后，先将外部管路与设备连接好，然后从设备顶部把空心球放入筒体内。

本产品的加工定制是是，品牌是建化，型号是XS，净化率是98（%），处理风量是1（m³/h），进口浓度是10（mg/L），出口温度是40（ ），规格是XS