

玻璃钢酸雾净化塔脱硫塔 环保锅炉烟气净化器

产品名称	玻璃钢酸雾净化塔脱硫塔 环保锅炉烟气净化器
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	73000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

玻璃钢净化塔适用于在常温下对盐酸雾、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氰化氢、碱蒸气、铬酸雾等酸性气体的净化处理。酸雾废气由风机压入净化塔，经过二次喷雾及填料层，废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经过脱液处理排出室外。

概述广泛应用于各种化工、电工电子、；合金、工业生产等多种领域的气体净化工艺，处理的主要有害气体为硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾、硝酸雾、磷酸雾、氢氟酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氰化氢等。本塔利用填料及气液交换塔盘进行气液交换，达到净化废气的目的。工作原理本装置采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化废气。气体由离心通风机压入或吸入进风段，再向上流动，至第一级填料层，

与第一级喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上流动至第二级填料层，与第二级喷嘴喷出的中和液接触，再次发生中和反应，根据废气各项指标，还可以加装第三级填料及喷淋装置，净化达标后的气体通过除雾器排入大气中。结构及特点本净化塔塔体为玻璃钢整体缠绕的圆筒型塔体，无分段连接法兰。具体结构由贮液箱、进风段、三级喷淋段、除沫装置、排气口等组成。其特点是：制作方便、便于安装检修、强度高、占地面积小。喷淋形式采用三层填料，三级喷淋，使气液更充分接触，提高净化效率。本塔配用玻璃钢离心通风机和防腐水泵即可。当处理风量在10000立方米以上时，采用二台水泵就能达到设计要求。本塔可配备气体在线分析仪、pH控制计、差压变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统，以上控制情况均以数字形式显示在显示器上，使管理人员一目了然，并有故障报警，便于管理与维护。

本产品的加工定制是是，类型是脱硫除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是华强，型号是TLT-5，脱硫率是70~85（%），除尘率是95（%），阻力损失是800（Pa），液气比是1:3，出口含尘浓度是1800（g/Nm³），使用温度范围是150~300（ ），处理风量是18000（m³/h），过滤速度是18000（m/min），规格是2400mmX7018mm