

矿砂磨料用于耐磨地坪 金刚砂

产品名称	矿砂磨料用于耐磨地坪 金刚砂
公司名称	邢台石榴研磨材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:8#—320# 种类:金刚砂 规格:一级
公司地址	邢台市桥西区泉北路与富水路交叉口东北角天厦嘉园一区综合楼
联系电话	86 0319 2296189 13932999318

产品详情

型号	8#—320#	种类	金刚砂
规格	一级	材质	石榴子石
粒度	8—320 (目)	适用范围	可供高压水射流行业水切割用砂、耐磨地坪用砂、金属制品类工业喷砂除锈、玻璃制品行业喷花、研磨毛玻璃、电视机显像管、光学仪器、镜片、棱镜及轻工业加工砂纸、国内外各种

天然金刚砂又名石榴石砂,系属硅酸盐类矿物.经过水力分选,机械加工,筛选分级等方法制成的研磨材料.产品的规格有二十余种.分:粗,中,细三大类,粗目为黑红色,中目为红色,细目为淡红色.各种目数粒度均匀,颗粒形状均一,成棱角晶体,有锋利边缘,磨削力高,硬度为7-8度.其韧性强,具有介壳状断口之特性,其优点是磨件的光洁度高,砂痕少而浅,磨面细而均匀,可提高产品质量,此为产品的独特之处.粗目为喷砂除锈专用,中目为水刀切割专用,细目为玻璃器皿研磨.我厂产品规格齐全,质量保证,适合国内外各种水刀机,工业喷砂,工业研磨,涂附磨具,自由研磨等工业行业使用.

主要技术规范

粒度目数及颗粒尺寸 (单位:微米)

石榴砂种类	目数	粒度尺寸	石榴砂种类	目数	粒度尺寸
粗	8目	3500—2000	细	80目	190—250

目	12目	2000—1300	目	100目		
	16目	1300—1000		120目		
	20目	1000—800		150目		
	24目	800—630		180目		
	中	30目		630—500	200目	
		34目		500—450	240目	
		36目		450—400	280目	
		40目		400—360	320目	
目	46目	360—310				
	60目	310—250				

化学成份（重量%）

粒度范围成份		粗目	中目	细目	粒度范围成份		粗目
		8 - 24目	30 - 60目	80 - 320目			8 - 24目
化学成份	sio2	40—42	40—42	41—43	矿物成份	3feo2 · al2o3 ·	67
	fe2o3	24—26	24—26	25—27		3sio2	8
	al2o3	18—19	18—20	18—20		3cao2 · al2o3 ·	3
	cao2	5—7	4—7	4—7		3sio2	16
	mgo2	2—4	2—4	2—4		al2o3 · sio2	6
						sio2	