

X20BC0063

产品名称	X20BC0063
公司名称	上海韦米机电设备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:贝加莱 型号:X20BC0063
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金豫路100号2幢1017室（注册地址）
联系电话	13524125780 13524125780

产品详情

X20BC0063 贝加莱总线控制器 奥地利贝加莱正品特价 全新原装 低价处理
上海韦米机电设备有限公司专业代理奥地利贝加莱B&R品牌

销售奥地利贝加莱B&工控配件：贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器，贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板，贝加莱模拟量混合模块，贝加莱aPCI接口模块，贝加莱X20温度输入模块，贝加莱X20电源模块，贝加莱X67步进电机模块，贝加莱远程阀岛连接，贝加莱嵌入式控制系统，贝加莱远程I/O带X2X，贝加莱X20紧凑型CPU底座，贝加莱电源电缆

询价联系人：何工

询价热线：021-61116812 13296124812

询价传真：021-51334670

在线QQ:1875691081

常规产品现货供应 欢迎新老顾客来电咨询选购

我公司专业代理博世力士乐（BOSCH-REXROTH）、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO，美国ASCO，美国PARKER派克美国伊顿威格士VICKERS泵阀 日本大金DAIKIN电磁阀 美国艾尔泰克电磁阀 美国阿泰克电磁阀等系列进口产品

X20BC0063 贝加莱总线控制器

X20BC0063 X20总线控制器现场总线接口

1个Profibus DP接口...

X20BM01 X20电源底板模块，将内部I/O电源和左侧相隔离

X20BM11 X20 I/O底板模块,与内部I/O电源连接

X20BB22 X20紧凑型CPU底座,适用于紧凑型CPU和CPU电源模块,集成RS232接口,X20连接,X20锁定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1

X20BB27 X20紧凑型CPU底座,适用于紧凑型CPU和CPU电源模块,集成RS232和CAN接口,X20连接,X20锁定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1

X20PS9500 为紧凑型CPU和内部I/O,X2X Link供电的电源模块

X20BB80 X20总线控制器底座,适用于总线控制现场接口模块和电源模块,X20连接

X20PS9400 X20电源模块为总线控制器,内部I/O,X2X Link供电

贝加莱为适应机器制造业中日益增强的更为简捷的模块化趋势而开发的产品被称为ACOPOSMulti65。作为经过验证的ACOPOSMulti家族的一部分，该系统高鲁棒性的外部特性允许将其安装在机器上的任意位置，结尾数字表示它的防护等级。为了符合该标准，这个装置能完全免受接触和灰尘进入的损害；此外，它还能承受来自任意方向的强大水流的喷射。即便如此，该装置仍被称为ACOPOS，而非在最近一次的纽伦堡SPS/IPC/DRIVES展会上数次听到过的AQUAPOS。

该装置的分布式安装模式减少了其在控制柜中所需的大量空间，对于机器用户来说这是一项真正的优势。只需将其插入CPU中，就具有方便的连接辅助组件，简便地处理设备或其它小型装置的能力，能使它实时升级机器以优化生产过程。

这些逆变器可以仅用一根混合电缆（将所有接线都通过它引出）而构成单电缆结构，从而简化了安装和调试，该电缆用于供电、DC母线、POWERLINK和STO（安全扭矩断开）功能以及安全力矩断开功能。除了该硬接线安全功能外，以后还将为ACOPOSMulti65提供基于网络的安全运动控制（SafeMC）功能、STO、SBC、SOS、SS1、SS2、SLS、SMS、SLI、SDI和SLP等功能，就如控制柜中现在使用的ACOPOSMulti装置一样。

这些新的分布式装置还配备了可用于ACOPOSMulti产品系列的广泛的能源选项，这些包括能显著降低连接负载或机器电流消耗的功率因数改善以及能确保逆变器模块和电机最佳性能的恒定直流母线电压。此外，所有有源电源模块都具有能将制动能量回馈至电源的能力（能量再生）。

5PC600.SX01-00 APC620 系统单元，1个PCI插槽，2 x RS232，2 x USB 2.0，SDL / DVI / 标准显示接口 2 x ETH 10/100，AC97声卡，PS/2键盘/鼠标，24 VDC

5PC600.SX02-00 APC620 系统单元，2个PCI插槽，1个槽适用于Automation Panel link中继器，1个驱动器槽，SDL / DVI / 标准显示接口，2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100，AC97声卡，PS/2键盘/鼠标，24 VDC

5PC600.SX02-01 APC620 系统单元，2个PCI插槽，1个驱动器槽，2 x RS232，2 x USB 2.0，SDL / DVI / 标准显示接口, 2 x ETH 10/100，AC97声卡，PS/2键盘/鼠标，24 VDC

5PC600.SX05-00 APC620 系统单元，5个PCI插槽，1个槽适用于Automation Panel link中继器，2个驱动器槽，SDL / DVI / 标准显示接口，2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100，AC97声卡，PS/2键盘/鼠标，24 VDC

5PC600.SX05-01 APC620 系统单元，5个PCI插槽，2个驱动器槽，2 x RS232，2 x USB 2.0，SDL / DVI / 标准显示接口. 2 x ETH 10/100，AC97声卡，PS/2键盘/鼠标，24 VDC

5PC600.E855-00 CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1100 MHz, 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache，855GME 芯片，1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块

5PC600.E855-01 CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1600 MHz, 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache，855GME 芯片，1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块

5PC600.E855-02 CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1400 MHz, 400 MHz PSB, 2 MB L2 cache，855GME 芯片，1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块

5PC600.E855-03 CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1800 MHz, 400 MHz PSB, 2 MB L2 cache，855GME 芯片，1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块

5PC600.E855-04 CPU 主板 Intel®Celeron®M, 600 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache，855GME 芯片，1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块

5PC600.E855-05 CPU 主板 Intel®Celeron®M, 1000 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache，855GME 芯片，1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块

5MMDDR.0256-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 256 MB PC2700

5MMDDR.0512-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 512 MB PC2700

5MMDDR.1024-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 1024 MB PC2700

5AC600.HS01-01 APC620 CPU主板散热片 Celeron®M 600 MHz, Celeron®M 1000 MHz, Pentium®M 1100 MHz, Pentium®M 1400 MHz.

5AC600.HS01-02 APC620 CPU 主板的散热片 Pentium®M 1600 MHz, Pentium®M 1800 MHz.

5AC600.HDDI-00 30 GB 24/7 硬盘（附加）

5AC600.HDDI-01 20 GB 硬盘（附加），更大的环境温度范围

5AC600.HDDI-03 60 GB 24/7 硬盘 (附加)

5AC600.HDDI-05 40 GB 24/7 硬盘（附加），更大的环境温度范围

5AC600.CFSI-00 CompactFlash 槽（附加）

5AC600.CFSS-00 2个CompactFlash 槽 (slide-in) (1xIDE, 1xUSB2.0)

5AC600.HDDS-00 30 GB 24/7 硬盘 (slide-in)

5AC600.HDDS-01 20 GB 硬盘（slide-in），更大的环境温度范围

5AC600.HDDS-02 40 GB 24/7 硬盘（slide-in），更大的环境温度范围

5AC600.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW 驱动器(slide-in)

5AC600.DVDS-00 DVD-ROM/CD-RW 驱动器(slide-in)

5AC600.CDXS-00 CD-ROM 驱动器(slide-in)

5AC600.FDDS-00 FDD 驱动器(slide-in)

5AC600.HCFS-00 40 GB 24/7 硬盘（slide-in），更大的环境温度范围和CompactFlash卡适配器

5ACPCI.RAIC-01 硬盘冗余陈列PCI RAID 系统 SATA 2x60 GB（控制器和2个硬盘）

5PC600.FA01-00 APC620 风扇套件，用于1个PCI槽系统单元

5PC600.FA02-00 APC620 风扇套件，用于2个PCI槽系统单元

5PC600.FA05-00 APC620 风扇套件，用于5个PCI槽系统单元

5AC600.SDL0-00 APC620 Smart Display Link中继器

通过SDL连接Automation Panel和APC620

5AC900.1000-00 DVI转CRT适配器，用于连接一个标准显示器至DVI-I接口

5AC600.ICOV-00 接口护套，用于APC620或Panel PC;5 pcs.

5AC600.CANI-00 CAN 接口安装于APC620或Panel PC内

5AC600.485I-00 RS232/422/485接口安装于APC620或Panel PC内

5AC600.UPSI-00 为APC620持续供电

5AC600.UPSB-00 电池组

5CAUPS.0005-00 APC620 UPS 电缆 0.5m

5CAUPS.0030-00 APC620 UPS 电缆 3m