

WB2-65机械密封 水泵机械密封 标准密封件

产品名称	WB2-65机械密封 水泵机械密封 标准密封件
公司名称	昆山福步工业设备有限公司
价格	850.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:动环、静环 材质:橡胶
公司地址	江苏省昆山市玉山镇宝益路93号
联系电话	18112678910 15862656881

产品详情

福步工业是集机械密封设计生产、销售和维修为一体的专业机械密封厂家，公司生产供应泵用机械密封，集装式机械密封，同时提供美国杜邦kalrez密封圈，保证正品，假一赔十。

订购电话：18112678910 关先生

qq：2851368118

公司官网：<http://www.fbuseals.com.cn>

购买须知

1.你们能根据我现在使用机械密封订制吗？

当然可以，我们是专业的机械密封供应商，我们拥有专业技术团队以及售后服务团队，我们可以根据您的样品测绘订制，也可以去客户现场为您量身订制产品。

2.你们线上产品的标价是固定的吗？

由于产品的特殊性，本店产品的标价仅供参考。机械密封产品属于特殊品，根据材质的不同，尺寸的不同、结构形式的不同，采购数量的不同，价格都随之改变，所以您选购我们的产品，请与我们客服联系，我们的客服会根据您的需求给您报出合适的价格，以便达成交易。

3.买你们的产品有保障吗？

我们fbu销售出的产品都是通过严格的检验流程检测过的，确保给客户以最优质的产品；如果我们的产品有任何自身问题，我们会在12小时内给你肯定性答复，如果不能解决的，可在7天内实现退换货。

4.在线上找不到我需要的机械密封产品怎么办？

机械密封种类特别多，而且有些特殊产品我们要予以保护，不能全部公布在线上，防止竞争对手的模仿，造成我们的产权损失，如果您在线上找不到您需要的产品，可立即联系我们的客服，我们的客服会给您提供图片或图纸予以确认，我们拥有丰富的机械密封产品线，相信一定有您需要的产品。

5.我们使用的机械密封可以维修吗？

机械密封是可以维修的，但要根据损坏程度来确定是否有维修的价值，您可以给我们的客服提供图片让我们进行初级判定，然后会有我们技术人员联系您，为您提供详细维修方案，我们也可以派技术人员去客户现场为您判定并提供技术方案。一般的机械密封都是可以维修的，肯定能为您节省成本。

6.你们的售后服务是怎样的？如果我们收到货后，不会安装怎么办？

凡在fbu购买的产品，我们都提供售后服务，累计购买一万元以内的产品，我们售后服务是通过电话来对您进行指导，累计购买一万元以上的产品我们技术人员可提供上门服务，包括产品安装以及产品培训。

7.你们的交货期要多久？

标准产品我们3天内予以发货，特殊订制或无现货的产品，我们需要经过erp生产流程，交期在25天左右。

。

8.你们一般通过什么发货？

我们公司一般产品都是通过顺丰出货，特殊大件的产品我们走德邦物流，机械密封运送的过程中出现的任何问题都视为我们的问题，所以我们为了确保产品的安全性，选择最优质的快递商，如果您需要指定快递，我们一概不负责运送过程中的损坏问题。

公司风采

办公场景

实力展示

机械密封检验设备

机械密封生产设备

产品实拍

产品包装

公司介绍

昆山福步工业设备有限公司成立于2007年，使用fbu商标，专注于机械密封、机械轴封的设计、制造与维修服 务，同时销售各种高品质的密封材料，如：碳化硅密封环、硬质合金密封环、氧化铝陶瓷、碳石墨环、全氟醚o型圈(kalrez/chemraz)等。公司开发了符合iso、ansi、api等相关标准规范的泵用机械集装式机械密封产品，广泛应用于石油化工、电力、钢铁、制药、造纸、造船、食品等工业领域。

公司培养了一批专业的机械密封技术工程师，除了专注于公司产品研发外，同时为客户订制各种非标机械密封件，并为客户提供现场机械密封产品的改进、维修技术方案等技术支持。公司另成立了专业的机械密封维修部门，可提供进口品牌的泵用机械密封维修、釜用机械密封维修服务，并对机械密封进行国产化改造。

为了确保机械密封产品质量，公司引进了先进的生产设备以及检测设备，实行iso9001质量体系管理，同时引进台湾先进的erp管理系统，全面实行信息化管理，节约成本、规范管理，提高了在市场上竞争力。

“不断创新、改进、提供给客户最优质的产品以及服务，为员工创造一个健康、安全的成长环境”是我们公司的宗旨。我们秉持这一宗旨，致力于发展fbu品牌，已经将我们的产品销往了世界各地，并得到许多世界500强客户的信任，客户的信任是我们源源不断的发展动力。

机械密封安装条件

机械密封安装、使用技术要领

- 1、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺利装；
- 2、设备的密封腔部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，保持密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；
- 3、在安装过程中严禁敲打和碰击，以免使机械密封付破损而造成密封失效；
- 4、设备转轴的劲向跳动应 0.04毫米，轴向窜动量不允许大于0.1毫米；
- 5、安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受

力均匀，保证静环端面与轴垂直求；6、安装后用手推动动环，能使动环在轴上灵活移动，并有一定弹性；7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉；8、设备在运转前必须充满介质，以防止干摩擦而使密封失效；9、对易结晶、颗粒介质，对介质温度 > 80 时，应采取相应的冲洗、过滤、冷却措施，各种辅助装置请参照机械密封有关标准。

具体要求请直接联系我 0512- 57011188

安装使用说明书

1、安装机械密封部位的轴（或轴套）的径向跳动公差需满足一下要求：

轴（或轴套）外径在10-50mm之间，径向跳动公差为0.04mm；

轴（或轴套）外径在50-120mm之间，径向跳动公差为0.06mm。

2、轴（或轴套）表面粗糙度ra值应不大于3.2um。

3、安装旋转环辅助密封圈的轴（或轴套）的端部按下图倒角，以便安装。

4、安装机械密封的泵或其他类似的旋转式机械在工作时，转子轴向窜动量不超过0.3mm。

5、安装静止环辅助密封圈的端盖（或壳体）的孔的端部按下面图及表格的规定。

6、密封端盖（或壳体）与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度亦按下图。

轴（或轴套）外径	c
10~16	1.5
>16~48	2
>48~75	2.5
>75~120	3

7、机械密封在安装时，必须将轴（或轴套）、密封腔体、密封端盖及机械密封本体清洗干净，防止任何杂质进入密封部位。

8、当输送介质温度偏高、过低，或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是橡胶，作用是轴用密封，品牌是机械密封件，型号是BW2，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用温度是120（ ），使用压力是0.6（MPa），适用范围是油缸,泵,轴承，性质是耐高温,耐高压