

SUS304H-TA超平整不锈钢带

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | SUS304H-TA超平整不锈钢带 |
| 公司名称 | 东莞市长安欧航金属材料经营部 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:宝钢 型号:304 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边第二工业区 |
| 联系电话 | 0769-81876389 18028994443 |

产品详情

【产品名称】：（一）进口不锈钢薄带、精密不锈钢带、弹性不锈钢带、拉伸不锈钢带（或ddq）深冲压不锈钢带、特硬不锈钢带、超窄钢条（二）不锈钢箔、镍箔、钛箔、铜箔、铝箔或带

（三）不锈钢输送带、不锈钢传动带、环形不锈钢输送带、平直钢带、抗拉不锈钢输送带

【产品材质】：300系列：sus301(1cr17ni7)、sus304(0cr18ni9)、sus304l(00cr18ni10)、sus316(0cr17ni12mo2)、sus316l(00cr17ni14mo2)、sus310s(1cr25ni20si2)、sus321(1cr18ni9ti)、630(0cr17ni4cu4nb)、631(0cr17ni7al)等

【规格范围】：厚度0.01mm-2.0mm，3mm-600-1500mm宽*coil（卷或片）

【公差范围】：厚度公差：±0.01mm 宽度公差：精密值为±0.01mm 还可以提供刮边（去毛刺）

【材质硬度】：维氏（hv）150°-590°以上（硬度表现形式：hv hb hrc hrb）

【硬度状态】：冷轧ann(或ddq)、1/4h、1/2h、3/4h、h、eh、seh

【材质表面】：冷轧2b（雾面）、ba（亮面）、2b偏亮、h
l（拉丝）、镀银、镀镍、抛光（磨镜面4k、6k、8k）

【胚料选择】：国内（太钢、宝新、浦项）、进口（主要日韩，台湾等国家）

【执行标准】：gb（国标）jis（日标）astm及aisi（美标）等

【产品特点】：公差小（可达到半丝以内）精度高，表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，卷料摊开为平直状态，偏差小，保证直线度（一般为3米1mm），不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、弹性刃性好，两边经过修边处理边缘光滑。

【品质保证】：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证

说明书及其它相关测试报告，如：sgs环境保护认证、出厂检验报告及其它相关认证材料。