

特氟龙高温胶带

产品名称	特氟龙高温胶带
公司名称	泰兴市永惠复合材料有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:永惠
公司地址	泰兴鼓楼西路231号
联系电话	0523-87639039 15152488039

产品详情

特氟龙高温胶带其他名称：

特氟龙胶布、铁氟龙胶带、铁氟龙胶布、ptfe胶带、ptfe胶布、特氟龙粘胶带、铁氟龙粘胶带、特富龙胶带、特氟龙粘胶带 特氟龙耐高温胶带主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。6、防火阻燃。7、使用方便、使用寿命长。铁氟龙胶带主要应用范围：a：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。b：食品、药品和塑料袋热封。c：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。d：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。e：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。f：铁氟龙玻璃纤维胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

特氟龙抗静电胶带主要规格

厚度有0.08 0.13 0.18 0.25 0.30

长度有10m 30m 50m

型号	厚度	*大宽幅	粘附强度（对钢）	抗拉强度	耐温范围	可选颜色	长度

yh-3008	0.08mm	1250mm	22n/100mm	900n/100mm	-70~260 ° c	棕、白、黑	10~55m
yh-3013	0.13mm	1250mm	28n/100mm	1700n/100mm	-70~260 ° c	棕、白、黑	10~55m
yh-3018	0.18mm	1250mm	48n/100mm	2750n/100mm	-70~260 ° c	棕、白、黑	10~55m
yh-3025	0.25mm	1250mm	68n/100mm	3650n/100mm	-70~260 ° c	棕、白、黑	10~55m