

# 纯铁氟龙胶带

产品名称	纯铁氟龙胶带
公司名称	泰兴市永惠复合材料有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:永惠
公司地址	泰兴鼓楼西路231号
联系电话	0523-87639039 15152488039

## 产品详情

纯铁氟龙胶带是选用进口聚四氟乙烯薄膜,再涂覆美国3m胶水.,经过特殊工艺加工而成.它是一种高性能,多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

纯铁氟龙胶带也叫特氟龙薄膜胶带,铁(特)氟龙膜胶带、铁(特)氟龙高温膜胶带、铁(特)氟龙高温胶带、铁(特)氟龙胶带、f46膜、pfa及fep胶带等。其特点除耐高温外,铁氟龙胶带本身有延伸性,弹性好,绝缘好,抗电击力强,主要应用于电子电器行业。

铁氟龙膜胶带主要性能特点:

1、用于低温-196℃,高温300℃之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下,连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在350℃高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、非粘着性:表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除;

3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防紫外线、防静电。

特(铁)氟龙膜胶带使用 用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机。 各种烘干机烘筒表面

防粘处理；贴合机烘筒表面防粘处理；导辊、压辊表面防粘处理；造纸机烘筒表面防粘处理。 其它各种工件表面防粘胶、防粘色、减小磨擦力之应用。铁氟龙薄膜胶带具体规格；

款号	厚度	*大宽幅	粘附强度（对钢）	抗拉强度	耐温
yh-6013	0.13mm	1000mm	20n/100mm	200n/100mm	-70-260
yh-6018	0.18mm	1000mm	25n/100mm	400n/100mm	-70-260
yh-6025	0.25mm	1000mm	44n/100mm	650n/100mm	-70-260
yh-6030	0.30mm	1000mm	58n/100mm	950n/100mm	-70-260