

# 精品推荐皮带式提升机\_链式输送机链条\_链斗式提升机

产品名称	精品推荐皮带式提升机_链式输送机链条_链斗式提升机
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	15600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:特昌振动 型号:TD160*10m斗式提升机
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-03733333030 15537301817

## 产品详情

皮带式斗式提升机-链斗式提升机-斗提机技术参数-提升机科技领先

斗式提升机根据传动型式可分为：皮带式斗式提升机、链条式斗式提升机、板链式斗式提升机、螺旋提升机

斗式提升机根据型号可分为：160斗式提升机、250斗式提升机、315斗式提升机、400斗式提升机、500斗式提升机、630斗式提升机等多种型号可根据客户要求定制。

td-d型斗式提升机产品概述:

td型按jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式，较新型。斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。td型斗式提升机备有四种料斗q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)sd型(深斗)。td/d系列斗式提升机厂家价格型号

td-d型斗式提升机基本结构:

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m<sup>3</sup>粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

td型斗式提升机结构形式:

传动装置td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止

可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

td-d型斗式提升机主要特点:

- 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
- 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
- 3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
- 4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

td-d型斗式提升机安装尺寸:

td-d型斗式提升机技术参数表:

型号	td160				td250				td315				td400			
料斗形式	q	h	zd	s	q	h	zd	sd	q	h	zd	s	q	h	zd	s
输送量(m3/h)	5.4	9.6	9.6	1	12	22	23	35	17	30	25	4	24	46	41	6
斗宽(mm)	160				250				315				400			
斗容(l)	0.5	0.9	4.2	1.	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.	3.1	5.6	5.9	9.
斗距(mm)	280		350		360		450		400		500		480		560	
带宽(mm)	200				300				400				500			
斗速(m/s)	1.4				1.6				1.6				1.8			
物料量大块(mm)	25				35				45				55			
型号	td500				td630			td160		td250		td350		td450		
料斗形式	q	h	zd	s	h	zd	sd	q	s	q	s	q	s	q	s	
输送量(m3/h)	38	70	58	9	85	89	142	4.7	8	18	22	2	42	50	7	
斗宽(mm)	500				630			160		250		350		450		
斗容(l)	4.8	9	9.3	1	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5	1	
斗距(mm)	500		625		710			300		400		500		640		
带宽(mm)	600				700			200		300		400		500		
斗速(m/s)	1.8				2			1		1.25		1.25		1.25		
物料量大块(mm)	60				70			25		35		45		55		

说明：1.表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。 2.斗提机料斗用途为：  
浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。 深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石等。 td-d型斗式提升机各部位润滑周期：

序号	润滑部位	润滑材料	润滑周期	润滑方法
----	------	------	------	------

1	传动及拉紧滚筒轴承	耐水润滑脂	200小时	利用注油器
2	逆止联轴器	耐水润滑脂	50小时	利用注油器
3	拉紧螺栓	耐水润滑脂	500小时	涂抹
4	电动机	耐水润滑脂	6个月	35

斗式提升机补充材料(供用户参考):斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60 °c，夹钢绳胶带允许物料温度达80 °c，耐热胶带允许物料温度达120 °c，环链、板链输送物料的温度可达250 °c。

订购热线：13837392940 13837350549

固话：0373-3333030

传真：0373-3333806

网址：www.xxtczd.com hntczd.com

本产品的加工定制是是，品牌是特昌振动，型号是TD160\*10m斗式提升机，适用领域是化工、冶金、建筑、石料、矿山，料斗容量是0.5-1.9L（m3），牵引力是电议（KN），生产能力是5.4-16（m3/h），动力功率是3-5.5（kw），外形尺寸是根据机型（mm），残压是电议，类型是斗式提升机