

NE系列板链斗式提升机 链条式提升机

产品名称	NE系列板链斗式提升机 链条式提升机
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	8500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:宏达 型号:NE系列板链斗式提升机
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

产品详情

th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250℃以下。

本机备有二种料斗：zh型（中深斗）一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。sh型（深斗）一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。

本机传动装置有二种形式，分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机大输送量365m³/h,大提升高度为50m。

th型斗式提升机主要特点:

- 1.维护方便，寿命长。
- 2.机壳钢板加厚、刚性好。
- 3.输送物料的温度高可达250℃。
- 4.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。

5.提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。

6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。

7.提升机环链采用低合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。

th型斗式提升机技术参数表:

提升机型号规格

料斗形式

输送量 () 米³/时

料斗

链条

传动链轮转速 (转/分)

输送物料大块度 (毫米)

注释:上表为th型160、200、250型斗式提升机技术参数表,表中料斗容积为盛水容积,输送量按此斗容计算时为填充。

提升机型号规格

料斗形式

输送量 () 米³/时

料斗

链条

单位长度牵引件重量 (公斤/米)

传动链轮转速 (转/分)

输送物料大块度 (毫米)

注释:1.表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。2.th型斗提机料斗用途:

zh - - 中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。

sh - - 深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。3.hl型斗提机料斗用途:

q - - 浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。

s - - 深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。4.张紧力计算:

$g=40+0.232 \cdot h$ 式中:q - - 输送量 (t/h) h - - 提升高度 (mm) g - - 张紧力 (kg)

型号规格

th315

th400

th500

th630

说明:y5y125表示y型电机功率为5.5kw,zly125型减速机。
y11j5表示y型电机功率11kw,jzq500型减速机。

th型斗式提升机主要尺寸:

型号规格

th315

th400

th500

本产品的加工定制是是，品牌是宏达，型号是NE系列板链斗式提升机，适用领域是如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。，类型是斗式提升机