

KCCZS系列物料冷却降温提升机 水冷式提升机 螺旋垂直振动提升机

产品名称	KCCZS系列物料冷却降温提升机 水冷式提升机 螺旋垂直振动提升机
公司名称	新乡市德科筛分机械有限公司
价格	76000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:冷却降温提升机 品牌:德科
公司地址	新乡牧野区环宇大道周村南工业园区
联系电话	0373-2688380 13803739184

产品详情

水冷式振动螺旋提升机一种用于高温物料实现一定范围降温效果的垂直振动类输送机械，本机基于德科kccz垂直振动螺旋提升机产品，在保留了蜂窝式底座以及双管支撑系统的两大独特结构优势技术外，在结构上增加了水冷部分，通过0.1-.02m³/h的循环水实现将物料温度下降的目的。水层与物料不接触，但作用于物料行走的输送槽。水冷降温提升机主要使用在粉状，颗粒状以及小块状物料的降温输送项目上，降温输送提升量单台最大 < 3m³/h（不同物料情况不同），输送高度 8米（出料口距离地面），降温能力：一定范围内（不同物料，入料温度等信息），不会低于环境温度。本机通过利用激振器产生的激振力将物料从进料出推送至出料处。输送过程中，提升机的输送槽有一定的振幅，但是输送槽、中心管是不会转动的。特别提醒：1、部分同行盗取我公司实物照片将水印抹去后使用。2、部分同行过分夸大基础型提升机的降温效果，给用户造成误导。3、风冷降温提升机请参考相关信息，也可以双冷降温。

水冷式振动螺旋提升机产品优势：1、输送平稳，对物料形态保护性高2、新型蜂窝式底座，牢固稳定（有模仿的但不一样）3、新增内管支撑，承载流量增大（德科优势结构）4、与出入口输送设备配套使用，使输送过程实现完全自动化5、水冷结构实现降温，每层单独控制，便于日后维护6、结构紧凑，占地面积小，安全可靠，易于维护。

本技术参数适用于新乡德科制造生产的水冷振动提升机（水冷型）产品：（技术咨询13803739184）

产品名称 水冷式振动提升机

型号规格 kcczs

生产商家 新乡德科

产品材质 q235；sus304；316l等，根据用户需求

尺寸描述 400、500、600、800、1000、1180mm（螺旋直径）

提升高度 1-8m（出料口距离地面）

驱动装置	电机功率速比根据选型需求
输送能力	0.5-2m3/h
其他说明	本机为水冷降温方式，输送槽为敞开式，垂直向上输送，激振器位于提升机体mm。降温提升机还可采取风冷降温，双冷降温。详询厂家0373-2688380

买家须知：1、网站上所标出的价格仅供参考，在确定产品选型后，我们为您提供及时有效的报价。2、下单前，请先与我公司签订正式合同，保障双方利益。3、同一产品规格不同，实物也会有所不同，网站上提供的产品图片是某一种型号的实物照片，并不作为验收产品的依据。

本产品的加工定制是是，类型是冷却降温提升机，品牌是德科，型号是KCCZS，输送能力是0.1~20（t/h），功率是5.5（KW），输送距离是6（m），外形尺寸是1（m），重量是980（kg），适用领域是物料冷却降温输送