FLS净化风淋室系列，风淋房、风淋通道、货淋、人淋室

产品名称	FLS净化风淋室系列，风淋房、风淋通道、货淋、人淋室
公司名称	吴江市汾湖镇金家坝生信空气净化设备厂
价格	3300.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	苏州吴江市金家坝镇金贤路155号
联系电话	86-051263213612 13912721649

产品详情

fls系列风淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。zfls-系列风淋室是我公司运用国外技术和采用国外电器控制系统组成的一种实用新型的自动吹淋气阀室。它广泛用于微电子医院、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、紧密机械和航空航天等生产和科研单位用于吹除进入洁净室的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起气阀的作用，防止未经净化的空气进而洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。特点：1.通过光电感应开关实现两门互锁，自动开闭，为人（货）进出提供便利；2.喷淋实行自动控制；3.货淋室采用无底盘及门槛配置，为货车进出提供了方便。 通道风淋室 这是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处,用于人员或物品进入洁净区时的吹淋。使用后可有效地减少尘源进入洁净区,使洁净区保持正常的工作状态。备注：若货淋室通道一般为双开移动门，分手动和光电感应自动门，订货时须说明。

	fls-1a	fls-1c	fls-2c
使用人数	单人	单人	双人
风淋时间	0-99s可调		
喷嘴数量	6个（单侧）	12个（两侧）	24个（两侧）
喷嘴口直径	ø 30mm		
喷嘴口风度	20-28m/s		
过滤器效率	对于粒径≥0.5μm尘埃应99.99%（钠焰法）		
风淋区尺寸（mm）宽*深*高	750*750*1950	750*750*1950	750*1600*1950
风淋区尺寸（mm）	1200*850*2050	1550*850*2050	1550*1700*2050
电源	ac 3n 380v 50hz		
最大功耗（w）	550	1100	2200
重量（kg）	200	250	500
高效过滤尺寸(mm)	600*600*120*1个	600*600*120*2个	600*600*120*4个

可选材质	彩钢夹芯板、板金烤漆、全不锈钢

注: 接受客户具体要求订货!　　咨询热线：0512-63213612

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是其他，自动化程度是手动，品牌是吴江生信净化，型号是FLS，喷嘴数是6，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.995%，喷口风速是20（m/s），循环风量是1500，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），属性是属性值