

不锈钢风淋室 单人双面 双人双吹 风淋通道

产品名称	不锈钢风淋室 单人双面 双人双吹 风淋通道
公司名称	徐州瑞宏科技发展有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞宏 型号:单人双面
公司地址	江苏省徐州经济技术开发区孟家沟西物流园7号
联系电话	0516-87762018 15252010575

产品详情

吹淋方式	单人双吹	箱体材质	不锈钢
适用对象	人淋室	功能	自动门风淋室
自动化程度	全自动	品牌	songtai
型号	ast-fls	喷嘴数	12
喷嘴口直径	30 (mm)	过滤器效率	99.995%
喷口风速	20 (m/s)	循环风量	1000
风淋区尺寸	1300*1000*2050	风淋时间范围	0~99秒可调
电源	380 (v)	最大功耗	1.5 (kw)
适用领域	应用于微电子、光电光学、半导体、集成电路、精密仪器、航天科技、化妆品、食品饮料、医药、生物工程、中央空调、商业环境等广大需要空气净化的场所，		

徐州瑞宏科技发展有限公司风淋系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋除尘。使用后可有效地减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。为了减少由于人/货进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人/货上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

吹淋方式：单侧吹淋、双侧吹淋、三侧吹淋、顶吹淋。

主要特点：1. 光电控制，自动吹淋。2. 循环风设计，保证非吹淋状态时风淋区的洁净。3. 双门采用电动联锁强迫吹淋，双门可做成自动移门。

4. 采用eva密封材料，密闭性能高。5. 先进的减噪静音装置系统。6. 采用模块化设计方案，可按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸，组装运输极为方便。

7. 接受用户的特殊设计、可制作成负压型，防爆型风淋室。8. 承接气闸式、缓冲式的特殊设计、制造。

9. 可按实际需要配装除静电装置。

用于进出洁净室之人和货物的吹淋控制。洁净室内，细菌及尘埃的最大发尘源作者进入洁净室之前，先通过风淋室，用洁净空气吹淋去除其衣服表面附着的尘埃颗粒。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞宏，型号是单人双面，产品别名是人淋室货淋室，空气净化技术是其他，功率是x (Kw)，处理风量是x (m³/h)，净化率是99.99 (%)，噪音是x (dB)，适用领域是应用于微电子、光电光学、半导体、集成电路、精密仪器、航天科技、化妆品、食品饮料、医药、生物工程、中央