

货淋室 ysh1

产品名称	货淋室 ysh1
公司名称	惠州市越盛环境净化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:越盛 型号:ysh1
公司地址	广东惠州市惠阳区新圩镇长布村羊蹄坑15号
联系电话	86 0752 3522085

产品详情

【产品特点】

1、自动化控制：系统采用plc智能化的控制手段，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道货淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出货淋室；

2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据货淋室外部环境的差异调节吹淋时间；

3、高洁净度、高风速：采

用美国aaf初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上

4、模块式结构：货淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台货淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；

【产品配置】

1.双速风机 2.初效过滤器 3.不锈钢喷嘴（带护网） 4.无隔板高效过滤器 5.钢化玻璃视窗 6.急停开关（共3个） 7.指示灯 8.红外线感应器 9.控制面板（带有玻璃罩） 10.地脚螺栓（m12） 11.进

口闭门器

【设备参数】

型号	fh23
外型尺寸 (mm)	2300 * 2000 * 2050 (宽*深*高)
风淋尺寸(mm)	1500*1860*1980 (宽*深*高)
喷口处风速(m/s)	20 ~ 25
不锈钢喷嘴数量	24个
吹淋时间(s)	出厂设置为10s,10-99s可调
高效过滤器尺寸 (mm)	610*610*120
过滤效率	99.99% 0.3 μ m
箱体材料	1.0mm厚冷轧钢板, 表面静电喷塑
门材及底板材料	不锈钢
门互锁方式	吹淋时双门闭锁, 平时双门电子互锁, 只可以打开其中一扇
风机功率(w)	3000
日光灯功率(w)	20
适合人数	
可选配件	全不锈钢箱体、不锈钢内壁、除静电装置、自动门装置

以上尺寸可根据客户要求非标定做

本产品的加工定制是是, 品牌是越盛, 型号是ysh1, 产品别名是货淋室, 空气净化技术是吸附技术, 静电集尘技术, HEPA高效过滤技术, 功率是4000 (Kw), 适用领域是医药生产, 食品生产, 化妆品生产, 印刷产业, 规格是1800*2500*2300, 1500*2000*2300