

# 特氟龙法兰保护套

产品名称	特氟龙法兰保护套
公司名称	泰兴市永惠复合材料有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:永惠
公司地址	泰兴鼓楼西路231号
联系电话	0523-87639039 15152488039

## 产品详情

### 特氟龙法兰保护套,耐酸碱保护罩,法兰防护套

全部使用聚四氟乙烯材料制作，有超强的抗拉伸强度，抵御紫外线，温度范围-100 ~ 150 ，除熔融的碱金属外，可抵抗任何化学试剂腐蚀。可用于浓硫酸、硝酸、盐酸、强碱等多种酸性管道的法兰防护，安装方便，使用寿命长。作用：防止阀门管件意外泄漏、喷溅对人员和机械设备造成的危害。适用场合：室内、室外

工厂硫酸、盐酸溶液喷溅事故时有发生，聚四氟乙烯法兰保护罩是防范阀门泄漏的有效方法。高温高压蒸汽管道、阀门大量漏汽，响声特别大，运行人员应根据声音大小和附近温度高低，保持一定的安全距离。

聚四氟乙烯复合面料法兰保护罩：适用于所有场所（室内、室外），温度范围-196 ~ 300 之间，具有耐气候性、抗老化。耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。不透明，具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。尺寸稳定性好（延伸系数小于5%）、强度高。具有良好的机械特性、防火阻燃。安装方便，使用寿命长。

特氟龙法兰保护套,耐酸碱保护罩,法兰防护套：常用于室内，温度范围 -15 ~70 ，耐化学腐蚀性高（耐浓盐酸、浓度为90%以下的硫酸、浓度为68%以下的硝酸），对氧化剂、还原剂和强酸、强碱都有很强的抵抗力，不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所，内部网格型织物加强，极好的抗拉伸和抗撕裂强度，可抵御一定的紫外线。价格经济，安装方便，半透明。

法兰保护罩：常用于室内，温度范围 -60 ~100 ，抗多种有机溶剂，抗多种酸碱腐蚀，不抗氧化性酸，

在强氧化性环境中会被氧化。抗拉伸和抗撕裂强度一般，可抵御一定的紫外线，全透明。