

非金属补偿器

产品名称	非金属补偿器
公司名称	泰兴市永惠复合材料有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:永惠
公司地址	泰兴鼓楼西路231号
联系电话	0523-87639039 15152488039

产品详情

非金属补偿器

1、产品名称：永惠非金属补偿器2、设计压力： $\pm 300\text{kpa}$ 设计温度：1300 3、连接形式：法兰/焊接4、公称通径：圆形：dn200~dn7000（mm）

矩形：任意尺寸5、补偿量：轴向 ± 200

横向 ± 50 （mm）一、永惠非金属补偿器概述：非金属补偿器是由柔性补偿件、法兰或者接管、保温隔热材料及螺栓拉杆等构成，可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。特性是无反推力，主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。继而起到消声减震（纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动）的作用。同时具备优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能，采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。安装维修方便。二、永惠非金属特点：非金属补偿器（非金属膨胀节）性能特点：非金属补偿器主要由柔性补偿件（非金属材料）、两端连接件（法兰或端管）、调整件（螺纹拉杆）及保温隔热材料组成。主要用于输送粉尘、气体、烟气、煤气及其它气体的管道系统因温度变化、机械振动及基础下沉所引起的位移补偿。1、补偿热膨胀：

非金属补偿器（非金属膨胀节）可以在较小的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。2、补偿安装误差：由于管道连接中，系统误差在所难免，非金属补偿器（非金属膨胀节）可以较好地消除安装误差。3、消声隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔绝震动传递的功能，能有效地减小锅炉、风机等系统的噪声和震动。4、无反推力：

由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用非金属膨胀节可简化设计。5、密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。安装维修方便。