

气体检测报警仪，便携泵吸式气体检测报警仪

产品名称	气体检测报警仪，便携泵吸式气体检测报警仪
公司名称	盐城市吉华电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉华 型号:CGD 类型:便携式
公司地址	中国 江苏 盐城市亭湖区 盐马路23号剑桥商务公寓
联系电话	86 0515 88355186 15205109418

产品详情

品牌	吉华	型号	CGD
类型	便携式		

本公司经营气体检测报警仪，质量保证，欢迎咨询洽谈。

jh型是一种可以灵活配置的单体气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。jh型具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，带内置泵保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。特点：自带吸气泵，可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定声、光报警大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检安全提示：定期闪灯、声音提示出众的音频声音报警配有充电器，携带方便，使用灵活维护费用很低可以支持1、2、3或4种的气体检测工作技术参数

检测气体	量程	精度	最小读数	响应
氧气 (o2)	0 ~ 30%vol	< ±5% (f.s)	0.1%vol	1
可燃气体 (ex)	0 ~ 100%lel	< ±5% (f.s)	1%lel	1
一氧化碳 (co)	0 ~ 1000ppm	< ±5% (f.s)	1/0.1ppm	2
硫化氢 (h2s)	0 ~ 100ppm	< ±5% (f.s)	1ppm	3
二氧化硫 (so2)	0 ~ 100ppm	< ±5% (f.s)	0.1ppm	3
一氧化氮 (no)	0 ~ 250ppm	< ±5% (f.s)	1ppm	6
二氧化氮 (no2)	0 ~ 20ppm	< ±5% (f.s)	0.1ppm	2
氯气 (cl2)	0 ~ 20ppm	< ±5% (f.s)	0.1ppm	3
氨气 (nh3)	0 ~ 100ppm	< ±5% (f.s)	1ppm	5
氢气 (h2)	0 ~ 1000ppm	< ±5% (f.s)	1ppm	6
氰化氢 (hcn)	0 ~ 50ppm	< ±5% (f.s)	0.1ppm	2

氯化氢 (hcl)	0 ~ 20ppm	< ± 5% (f.s)	0.1ppm	6
磷化氢 (ph3)	0 ~ 20 ~ 100ppm	< ± 5% (f.s)	01./1ppm	2
臭氧 (o3)	0 ~ 20ppm	< ± 5% (f.s)	0.01ppm	5
二氧化氯 (clo2)	0 ~ 20ppm	< ± 5% (f.s)	0.1ppm	6
环氧乙烷 (c2h4o)	0 ~ 100ppm	< ± 5% (f.s)	0.1ppm	1
甲醛 (ch2o)	0 ~ 9.99ppm	< ± 5% (f.s)	0.01ppm	5
硅烷 (sih4)	0 ~ 50ppm	< ± 5% (f.s)	0.1ppm	5
氟化氢 (hf)	0 ~ 10ppm	< ± 5% (f.s)	0.1ppm	5
氟气 (f2)	0 ~ 1ppm	< ± 5% (f.s)	0.01ppm	