

承接饭店污水提升装置、餐饮污水提升装置工程

产品名称	承接饭店污水提升装置、餐饮污水提升装置工程
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:隔油池厂家 型号:HYY-WF 处理能力:20.0
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

安装饭店污水提升装置，防止油污进入城市主排污管道，避免企业被罚款！根据国务院第641号令《城镇排水与污水处理条例》以及《山东省新型城镇化规划》规定，各单位禁止向城市排水管网排放污泥、油污等，以防管网堵塞，违规单位将被处5万元至10万元罚款，个人处5000元至2万元罚款。因此，城管部门一直倡导餐饮企业在下水道排污口处设置隔油池和沉淀池，以便达到油水分离的效果，防止油污进入城市主排污管道。

饭店污水提升装置在自然重力作用下，油水分离。刮油机在自动调节水位情况下及时刮除液面浮油；浮油箱容积200L；设置加热系统，智能温控系统。

饭店污水提升装置功能运行特点：

- 1.能够根据水位情况自动运行，水位达到液位值开启，分离油水及水渣并外排；水位小于液位值油水分离机自动关闭。
- 2.具备自动温控功能。当温度高于设定温度时停止加热，当温度低于设定温度时开始加热。
- 3.油水分离机具有自动补水功能，防治因缺水导致设备损坏。
- 4.显示功能要求，显示面板应设有数显式压力数据、温度数据和液位数据，显示内容清晰稳定，能分别实时显示压力、温度、液位。
- 5.设备应具有输入欠压保护、输出过载保护、过热保护。主要部分整机304不锈钢制作

饭店污水提升装置类型选择：

1地下埋设型条件：有地下埋设空间。位置：尽量设在排水支管始端（污染源头）。特点：不占使用空间

，不影响行走和运输。

2吊装型（普通型、防火型和异型）条件：在二楼和二楼以上，使用，使用地面预留安装孔。

位置：尽量安排在排水水平支管始终（污染源头）。特点：安装坚固，能承受设备自重，且不影响使用层地面质量及建筑寿命。类型：根据需要分为普通型、防火型及异型。

3床置型条件：无地下埋设空间，而有地面放置部位。位置：在排水支管之前，与洗碗池，灶台或水台直排连接。

4大型条件：地下埋设及床置都可。位置：排水支管的末端。特点：可在施工现场就地拼装，并可用于高层的地下负一二三的清水池、集水池，提高了污水水质，延长潜水泵的使用寿命。

期待您选择济南九发环保科技有限公司为您生产的系列产品！我们在此郑重承诺：市场上相同的产品，我们可以做到价格、质量最优、服务最贴心！免费现场安装、调试等一站式服务，让您无任何后顾之忧！我们期待和您的合作！