

塑料拉伸试验机

产品名称	塑料拉伸试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

上海塑料拉伸试验机安装调试、塑料拉力测试仪、各种塑料拉力检验机

一、塑料拉伸试验机产品介绍：

本系列材料试验机严格执行《GB/T16491-1996电子万能材料试验机》检验标准，适用于塑料、薄膜、橡胶、高分子复合材料、无纺布、电线电缆等金属、非金属材料的静态物理力学性能测试分析研究，可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准进行试验和提供数据，根据产品选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、刺破、顶破、剪切、低周疲劳等试验，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，联接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告；以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.

- 二、塑料拉伸试验机技术参数：
- 1、最大试验力：20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN；
 - 2、传感器精度：0.01%；
 - 3、准确度等级: 0.5级；
 - 4、结构形式：桌上型单柱式；
 - 5、试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
 - 6、负荷测量范围：满量程的0.2%~100%FS；
 - 7、力分辨率：最大试验力的1/500000FS；
 - 8、横梁速度调节范围：0.005~500mm/min；
 - 9、横梁速度相对误差：设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
 - 10、位移示值极限误差：示值的 $\pm 0.2\%$ 以内；
 - 11、位移最小分辨率：0.04um；
 - 12、有效试验宽度：120mm；
 - 13、有效拉伸空间距离：800mm；
 - 14、大变形测量范围：10~800mm；
 - 15、主机外形尺寸：420×280×1150mm；
 - 16、主机重量：85kg；
 - 17、供电电源：220V，50Hz，0.4KW；
 - 18、软件及用户界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面；
 - 19、试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成；
 - 20、试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）；
 - 21、具有程控和机械两级限位保护；
 - 22、当负荷超过额定值5~10%时，自动停机保护；

三、塑料拉伸试验机备注：

- 1、塑料力学性能试验机性能特点详细介绍见“设备建议书”；
- 2、塑料力学性能试验机各式夹具及伸长测量装置等附件，依客户需求配置；
- 3、塑料力学性能试验机空间结构的使用或行程大小可根据用户要求特殊订制
- 4、优鸿建议您在购机前咨询试验机制造商销售工程师或技术工程师以确认试验机的具体参数和型号，

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783

实施成果要展现，持之以恒是关键。