

# 专业生产各种钢制文件柜、档案柜、保险柜、书架、

产品名称	专业生产各种钢制文件柜、档案柜、保险柜、书架、
公司名称	偃师市和平保险设备厂
价格	880.00/套
规格参数	品牌:亿麟办公 材质:金属 门数:4门
公司地址	中国 河南 偃师市 李村镇南寨村
联系电话	086 0379 67468988 13603798769

## 产品详情

品牌	亿麟办公	材质	金属
门数	4门	型号	挂式信报箱
规格	865*740*180	颜色	白色 邮政绿
可否定做	可以	适用场合	办公
产品类别	文件柜		

二工位前处理过程热水洗----预脱脂----水洗----脱脂----水洗----除锈----水洗---中和----水洗----表调----磷化---水洗  
主要过程简介:除油(脱脂):是采用除油(脱脂)剂除去工件表面油污的过程.除锈:是采用除锈液除去工件表面铁锈等污垢的过程.除油和除锈,可除去被涂工件表面各种污垢,以保证涂膜的理化性能和提高产品的质量.中和:是采用化学中和液对除锈后的工件进行中和处理,防止工件二次生锈及将残酸带入磷化工序的过程.表调:在强碱除油、强酸除锈后,工件表面磷化膜粗糙变厚,不利于涂装,因此应对工件表面进行调整.它是采用磷酸钛盐溶液对工件表面进行调整,使工件表面快速均匀的产生、分布许多晶核(磷酸锌盐晶体),从而达到调整的目的,提高工件涂装效果的过程.磷化:是采用磷化液,通过化学反应使工件表面产生一层非金属的,不导电的、多孔的磷酸盐薄膜,从而显著提高涂膜的附着力和耐腐蚀性的过程.它可以使产品的涂层坚固耐用,色彩鲜艳持久.静电喷塑工艺说明一、静电喷塑特点:

- 1.它是高级表面涂装之一,分有光、半光、无光三种.
- 2.固化温度 $180^{\circ} \pm 5$ .
- 3.涂膜光滑、丰满/
- 4.涂膜坚韧,附着力好,机械强度高,涂料的耐侯性、抗粉化、抗鬼裂性好,且不回粘.
- 5.耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好.用途广泛:

表面喷塑是目前最广的一种工业涂料,广泛应用于汽车、自行车、电风扇、玩具及办公家具金属制品等.

二、静电喷塑1.原理:静电喷塑是在喷枪与被涂工作之间形成一高压静电场,一般工作接地为阳极,喷枪口为负高压,当电场强度 $e$ .足够高时,枪口附近的空气即产生电晕放电,使空气发生电离,当涂料通过枪口带上电荷,成为带电粒子,在通过电晕放电区时,进一步与离子化的空气结合面再次放电,并在高压静电场的作用下,向极性相反的被涂工作运动,沉积于工件表面,形成均匀的涂层.2.特点:

涂料利用率大幅提高.静电涂装涂料粒子受电场作用力被吸附于工件表面,显著减少飞散及回弹.

提高劳动生产率. 提高产品质量:带电粒子受电场作用于工件上放电沉积,并会依据电子线的分布产生环境效应,通过对喷枪的设置及喷涂参数的调整,可以获得均匀、平整、光滑、丰满的涂层,达到高级装饰

的目的.