

998新型吸粪车，吸粪车配置

产品名称	998新型吸粪车，吸粪车配置
公司名称	深圳市九九八科技有限公司东莞分公司
价格	210000.00/台
规格参数	品牌:998 型号:G+1 重量:4T
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076

产品详情

吸粪车是一种配置真空吸粪泵，利用真空抽吸粪便，污水和混有较小悬浮杂物液体的环卫车辆。

吸粪车功能

主要用于抽排粪便、污水、泥浆和混有较小悬浮杂物的液体。

吸粪车用途

广泛适用于市政环卫、物业管理，用于城市化粪池、小区化粪池等环境下的清洁工作。

吸粪车配置

罐体采用优质碳钢板，罐内制作减震波浪隔板，封头打"井"字架加强，采用高压气体试漏检测，安装吸粪车专用真空吸粪泵(能实现泵进泵出功能)及防溢装置，配置一根吸粪管。

吸粪车别名

吸粪车、抽粪车、清粪车、排粪车、真空吸粪车、沼气池清理车、下水道清理车

吸粪车分类

按型号分类：B型号吸粪车、G型号吸粪车、G+1型号吸粪车、G2型号吸粪车、G3型号吸粪车、F6型号吸粪车。

按大小分类：小型吸粪车、中型吸粪车、大型吸粪车。

按底盘分类：东风吸粪车、解放吸粪车、福田吸粪车、江铃吸粪车、五十铃吸粪车、跃进吸粪车。

按容积(吨位)分类：2吨吸粪车、3吨吸粪车、4吨吸粪车、5吨吸粪车、6吨吸粪车、8吨吸粪车、10吨吸粪车。

详细配置价格：九九八吸粪车价格 小型吸粪车 分离式吸粪车价格 福田时代吸粪车 福田吸粪车 洒水吸粪车。

产品详细说明

配置及功能介绍:罐体采用国标碳钢5mm板材，龟背式设计，久不变形。吸粪车真空泵动力来自于底盘发动机，发动机通过变速箱、取力器、传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气，使之形成负压，利用罐外大气压力将污物通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内，利用空气压力将污物排出罐外。吸粪导物管可360度旋转，排放采用自排和压力排放。

真空泵说明：公司生产的吸粪车安装自主配套研发、全国质量评比先的的亿丰牌真空吸粪泵（引进意大利技术），可实现吸粪车自吸自排的功能，抽吸方便，具有真空度高、吸程远的特点，可满足不同用户在不同的使用环境中使用（真空泵连续工作时间一般不能超过30分钟）。

标准配置器材：亿丰真空泵1台（带操作柄）、带钢丝橡胶吸粪管1条,尾部150#弯管1个。油气分离器1个，水气分离器1个，四通阀1个，罐体内部带报警系统1套。带防溢流阀1个，其余标配。

整车手续：联保手册1套，底盘合格证书1份，整车合格证书1份，机动车统一上户发票。

售后服务

三包服务一年或三万公里，罐体终身维修。

其它资料

电话洽谈或来厂考察 传真或来厂签订购车合同 预付定金到公司账户 下单生产 交付验收、回收尾款

多方位功能展示图、更多产品资料请来电详询，我们会为您提供好的服务。

1、该设备完美地整合了滚筒分离、二次分离、自主发电、粪便处理等多个系统，使其更高效、环保、节能。

2、可随意流动、可连续工作，工作效率高;处理后的分离可循环利用，卫生环保;本发明节能、造价更低。环保行业发展的种种现状，正在制约着城市文明发展的步伐，必须抓住提高环保设备效能的契机，改变二次污染严重的现状，实现垃圾无害化、减量化、资源化处理。

3、通过这套设备处理之后，污水变中水，垃圾提炼出来、粪便或淤泥也被完全分离出来，干湿度达到百分之七十以上，可以作为有机肥、复合肥的原材料，成功的实现了环保治理走向基层，从源头处理，使其在源头变废为宝的功能。

4、设备必须配备发电机一台，吸粪管一套，接头4套。

5、配备柴油发电机组技术要求：

输出功率 30KW 稳定电压调整率 $\pm 3\%$ 频率调整率 5%
额定电压：230/400V 瞬态电压调整率 $\pm 5\%$ 瞬态调整率 $\pm 5\%$
额定电流：54A 电压恢复时间 1.5S 频率稳定时间 7S 额定频率：50HZ 波动率 $\pm 5\%$ 波动率 1.5%

6、药物分析器：利用数控分析、自动下料。