

Z11H-25C手动内螺纹羊角阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Z11H-25C手动内螺纹羊角阀 |
| 公司名称 | 江苏博纳阀门有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:Z11H-25C 口径:DN15-DN100 压力:PN1.6-PN6.4 |
| 公司地址 | 常州市天宁区青龙桐家工业园 |
| 联系电话 | 0519-85504455 13951223144 |

产品详情

一、产品概述：

Z11H-25C手动内螺纹羊角阀于闸阀（gate valve）系列产品中的一种，其基本原理为闸板（启闭件）的运动方向与流体流动方向相垂直，在外力的带动下，来实现全开和全关的目的（不能作调节和节流）。

在不同流体管路中，羊角阀

是比较常见的管道附件和设备之一，在化工厂，电厂，自来水厂，污水处理厂，造纸厂，制药厂，建筑、环保等行业中，不同工况系统管线里都非常适用。

二、我们供应如下闸阀系列产品：

《铸钢法兰闸阀Z41H/Y》《电动法兰闸阀Z941H/Y》《带齿轮法兰闸阀Z541H/Y》《气动法兰闸阀Z641H/Y》《不锈钢法兰闸阀304/Z41W》《电站高温高压闸阀P54100V/I》《不锈钢刀型闸阀Z73H/F》《快速排污阀PZ44H》《波纹管闸阀WZ40H》《锻钢闸阀Z41Y/H》《焊接闸阀Z61Y》

《API美标闸阀》《承插焊闸阀Z61Y》《油田专用闸阀ZF83Y》《导流孔平板闸阀Z43H/F》《煤气专用闸阀》《铸铁暗杆闸阀Z45T》《弹性软密封闸阀RRHX/Z45X》《丝扣闸阀Z11H》《保温闸阀BZ41H》等。

三、手动羊角阀（Z60Y型）优势/特点：

- 1、流体阻力比较小，安全可靠；
- 2、开启和关闭时所需的力矩较小；
- 3、介质的流向不受限制，安装简易；

4、密封面受介质的冲蚀比较小；使用寿命长；

5、结构长度比较小，操作简便。

四、用户可根据自己的要求选择阀门的：

口径：DN15-DN1000

压力：1.0-42Mpa（150-2500LB）

阀体材质：碳钢、锻钢、不锈钢、铬钼钢、铬钼钒钢、铜、铁等

驱动方式：手动、齿轮、气动、电动等

连接方式：丝扣、法兰、焊接、对夹、卡箍等

设计标准：GB、HG、API、JIS、ANSI、DIN等

注：种类繁多，未能尽详【如需为您提供Z11H-25C手动内螺纹羊角阀最新详细的资料、参数、价格、图片、安装使用说明等】，欢迎来电告知我们，我们将免费为您提供。我们一直致力于完善产品质量和服务，每一台出厂的产品都严格按照国家相关规定设计、制造、检验等，如果您有什么建议，请通知我们，以便进一步提高博纳的服务质量。

江苏博纳阀门有限公司

联系人：黄工 Mob：13951223144

Tel：0519-85504455 Fax：0519-83601683

地址：常州市青龙桐家工业园