

G46J-10C手动英标衬胶隔膜阀

产品名称	G46J-10C手动英标衬胶隔膜阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:G46J-10C 口径:DN15-DN300 压力:PN1.0-PN1.6
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、产品概述：

G46J-10C手动英标衬胶隔膜阀

是一种特殊形式的切断阀，其启闭件是一块用软质四氟乙烯材料制成的隔膜，它将阀体内腔与阀盖内腔隔开，采用螺杆升降结构，启闭力矩大，平稳性好

。英标衬胶隔膜阀

该产品采用特殊工艺在阀体上包衬聚四氟乙烯，密封件膜片采用F46或PFA制造，耐折次数 1200次，耐腐蚀性能与F4相当。隔膜件采用聚四氟乙烯隔膜内衬丁腈橡胶衬垫，使阀门内腔的各个零部件达到相同的耐腐蚀性能。该产品具有良好的特性，耐腐蚀性和抗颗粒介质性，密封性能可靠，可广泛应用于各种腐蚀性流体以及纤维状，粉末状介质。

二、英标衬胶隔膜阀主要特点：

- 1、用隔膜将下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆阀瓣等零件不受介质腐蚀，且不会产生介质外漏，省去了填料函密封构。
- 2、利用FEP氟塑料与合成橡胶复合而成的隔膜和带有氟塑料衬里层的阀门可适用于除“熔融碱金属、元素氟”外的各种强腐蚀性介质。

三、相关选型说明

产品名称：英标衬胶隔膜阀

产品型号：G46J-10C，G46F4-16C

通径范围：DN15 DN300

压力范围：PN0.6Mpa-PN1.6Mpa

阀体材料：铸钢、不锈钢、铸铁等

内衬材料：F4、F46、F3、F2、PFA、PVDF、FRPP、PE、PO

连接形式：法兰连接

适用温度：-25~180 。

驱动装置：手动，电动，气动

注：可根据不同工况选择不同结构长度、制造标准、阀体材质、压力等级、连接方式、公称口径等，需提供G46J-10C手动英标衬胶隔膜阀最新性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/13951223144黄工-江苏博纳阀门厂。