

# 无音胀药静态破碎剂，高效静力破石剂批发商

产品名称	无音胀药静态破碎剂，高效静力破石剂批发商
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-3 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

## 产品详情

无音胀药静态破碎剂，高效静力破石剂批发商

嘉泽建材岩石无声膨胀剂、静爆膨胀剂，拆除破碎剂量大价优，品质保证！主要用于岩石、钢筋混凝土、石材的切割破碎工程，了解详情请致电：厂家负责人：18890330053、0731-83389583，或联系QQ客服：1097499450.

性状：粉末状

包装：编织袋

水灰比：1:3（搅拌均匀灌孔）

作用体：岩石、石材、水泥体、混凝土、钢筋混凝土、土石方

嘉泽建材隶属于嘉泽建设集团，公司在岩石无声破碎剂，（静音）膨胀剂，（无声）静爆粉剂颇有研究，对于专业开山裂石，安全无声静爆有丰富经验！嘉泽免爆无声破碎剂，静爆剂，岩石膨胀剂等产品专业领域的综合实力强劲，为国内外各中高端客户提供精准优质服务。破碎岩石材料施工-首选嘉泽！人心上感，天降嘉泽！嘉泽产品使用说明：

1、本嘉泽产品根据石材开采和钢筋混泥土破坏使用时的温度分为三个型号，订购嘉泽无声膨胀剂时应按

实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。

型号 使用温度范围

岩石（钢筋混泥土） - 25 -35

岩石（钢筋混泥土） - 15 -25

岩石（钢筋混泥土） - 0 -15

2、钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔过小，不利于药剂充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。本嘉泽产品一般情况下适用于直径为30-50mm的普通钻头，冬天气温在0度以下时，使用50-70mm的钻头效果较好。

(1)、孔深：约为被baopo实物厚度的80%-90%

(2)、孔径：一般不小于30mm为宜

(3)、孔距：钢筋混泥土：25-35cm

大理石：10-15cm

花岗石：5-10cm

3、单位耗量：因材质不同，膨胀粉用量约为6-20千克/立方米。要根据被baopo实物的情况，决定合理的孔位、孔径、孔深和孔距，必要时可采用水平与垂直相结合的方式布孔。

#### 4、膨胀粉用量

孔径 孔深 用量 水粉比

( mm ) ( M ) ( kg ) ( % )

30 1 1.0-1.1 10-33

35 1 1.3-1.4 10-33

38-40 1 1.6-1.8 10-33

45 1 2.2-2.3 10-33

50 1 2.9-3.0 10-33

55 1 3.3-3.5 10-33

#### 注意事项

- 1、灌孔前须将孔腔清理干净（可用高压空气吹洗），不得有水和杂物。对于吸水能力较强的干燥的岩石或混凝土构筑物上的钻孔，须先保证孔壁有足够的湿度，但孔腔内仍不得有积水。
- 2、为加快灌孔速度和保证灌孔质量，垂直孔尤其是小孔径、垂直孔的灌浆也可以采用漏斗辅助作业。
- 3、需要灌注的洞眼较多时，灌眼时间请勿相隔太久，尽量在10-15分钟内完成，以免孔内浆体不同时间发生反应；
- 4、禁止在嘉泽无声膨胀剂发热时(冒热气)灌进洞眼，应立即倒出桶外；一旦发现洞孔冒热气，请立即离开；无音胀药静态破碎剂，高效静力破石剂批发商