

24V单组S-60-24开关电源LED安防监控门禁CCTV通信电源直流输出

产品名称	24V单组S-60-24开关电源LED安防监控门禁CCTV通信电源直流输出
公司名称	温州顺能电气科技有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:LOJOFO 型号:S-60-24 类型:AC/DC电源
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	(86) 577-62071866 13362798827

产品详情

您的选择是对的,龙卷风电气是开关电源专业生产厂家!我们有专业的研发设计工程师团队,可以根据客户的不同需求,个性化定制。打造中国最具性价比的开关电源产品,为您提供专业的技术支持和售后服务。我们一直在努力!!!

型号	s-60-5	s-60-12	s-60-15	s-60-24
直流输出电压	5v	12v	15v	24v
输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流	12a	5a	4a	2.5a
输出电流范围	0-12a	0-5a	0-4a	0-2.5a
纹波及噪音(注3)	100mvp-p	75mvp-p	75mvp-p	75mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	60w	60w	60w	60w
效率	73%	78%	78%	82%
直流电压可调范围	+10,-5%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围	85~132vac/170~264vac由开关选择47~63hz ; 240~370vdc			
输入电流	2a/115v 1a/230v			
冲击电流	冷启动电流30a/115v 60a/230v			
漏电流	< 3.5ma/240vac			
过载保护	105%~150% 类型:切断输出 复位:自动恢复			
过电压保护			

温度系数	± 0.03%/ (0-50)
启动、上升、保持时间	800ms,50ms,10ms/150v,300ms,50ms,80ms/230v
抗震性	10~500hz , 2g 10min , /1周期, 时长60分, 各轴
耐压性	输入输出间: 1.5kvac输入与外壳: 1.5kvac输出与外壳: 0.5kvac
隔离电阻	输入输出间: 输入与外壳, 输出与外壳: 500vdc/100m
工作温度、湿度	-10 ~+60 (参考输出特性图) , 20%~90%rh
外形尺寸	157 × 97 × 38mm
重量	0.55kgs
安全标准	满足ul 1012 tuv 按6050 (iec,ul1950) 认证
emc标准	cispr22 (按55022) ,iec801-2,3,4 iec555-2verification
备注: 1、以上参数测试条件为: 230vac输入, 额定负载, 25 70%rh, 温度。2、容差: 包括庙宇容差, 线路稳载稳定度 (注5)。3、纹波测试: 20mhz用“ a12 ”双绞线, 中断用0.1uf—47uf电容器短路。4、进线电压稳定度负载时时线最低电压到最高电压。5、负载稳定度测试: 负载从0%到100%。6、c2、3、6必须拆除。	

本产品的品牌是LOJOFO, 型号是S-60-24, 类型是AC/DC电源, 调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式, 晶体管连接方式是全桥式, 输入电压是110/220 (V) , 输出功率是60 (W) , 输出电压是24V (V) , 工作效率是82 (%) , 输出纹波噪音是75mVp-p, 输出电压精度是1 (%) , 电压调整率是10 (%) , 负载调整率是0.5 (%) , 产品认证是ce, 输出电流是2.5A (A) , 工作频率是47~63Hz (HZ) , 工作温度是-10 ~ +60 () , 外形尺寸是157 × 97 × 38mm