

尾纤长度1/2/3/5m 保偏滤波片式波分复用器

产品名称	尾纤长度1/2/3/5m 保偏滤波片式波分复用器
公司名称	深圳纤亿通科技有限公司
价格	1080.00/个
规格参数	型号:xyt-cwdm 波段范围:980/1550/1064/1310,其他 品牌:纤亿通,其他
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪英泰工业区A栋英泰大厦421
联系电话	86-075527524036 13824356379

产品详情

保偏滤波片式波分复用器

一：功能特性

产品描述

纤亿通保偏波分复用器，是在传统的波分复用器上，使用保偏技术，使其偏振态在传输当中，保持稳定不变状态的光学器件，公司目前生产的保偏波分系列有：cwdm、dwdm、c/l wdm、r/b wdm等等。

产品特点

1. 高隔离度
2. 高回波损耗
3. 高消光比
4. 高稳定性和可靠性
5. 低插入损耗

应用范围

1. 系统监测
2. wdm系统
3. 收发模块
4. 光纤放大器
5. 测量仪器

二：规格参数

参数	参数值				
透射端波长范围(nm)	1064/980	1550/980	1550/1064	1550/1480	
反射端波长范围(nm)	1020-1080	1520-1580	1520-1580	1535-1565	
插入损耗 (db)	反射端	960-990	960-990	1020-1080	1480 ± 10
	透射端	0.6	0.5	0.6	0.6
透射端波长范围(nm)	0.8	0.7	0.8	0.8	
最大通道平坦度 (db)		0.3			
最大通道平坦度 (db)	反射端	12	12	12	
	透射端	25	25	25	
最小回波损耗(db)		50			
最小消光比(db)		20			
工作温度 (° c)		-5 ~ +70			
储存温度 (° c)		-40 ~ +85			
额定功率 (mw)		300			
光纤类型		5.5x35			
最小回波损耗(db)		pm panda fiber , smf-28 , hi1060			

注：以上参数不包含连接头，加头损耗il 0.3db, rl 5db, er 2db,

保偏光纤慢轴方向对准连接头定位键

订购信息

规格	波长	工作方式	尾纤类型	光线长度	接头类型
1x2	5548=t1550/r1480	f=fast block	0=250 bare fiber	0=0.8m	0=fc/upc
or	4855=t1480/r1550	b=both axis	1=900um loose tube	1=1m	1=fc/apc
2x2	5598=t1550/r980	working	2=2.0mm loose tube	2=2m	2=sc/upc
	9855=t980/r1550		3=3mm loose tube	3=3m	3=sc/apc
		3=3.0mm loose	4=lc/upc

三：客户如有特殊需求请联系我公司，我们接受 oem
订单及定制业务，为您专业定做适用的高性价比产品及解决方案。

如需咨询请联系：

吴r: 13824356379

qq: 2913109980

本产品的型号是xyt-cwdm，波段范围是980/1550/1064/1310,其他，品牌是纤亿通,其他